


NDN303



## MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 3P D 3A

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	3 A
Znam. zwarciova zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-2	15 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 60898-1	10 kA
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 230V AC wg PN-EN 60947-2	30 kA
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2	15 kA
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C	3,57 A
Prąd znamionowy przy -20°C.	3,52 A
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C	3,47 A
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C	3,42 A
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C	3,37 A
Prąd znamionowy przy 0°C.	3,32 A
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C	3,27 A
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C	3,22 A
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C	3,17 A
Prąd znamionowy przy 20°C.	3,11 A
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C	3,06 A
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C	3 A
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C	2,93 A
Prąd znamionowy przy 40°C.	2,85 A
Prąd znamionowy przy 45°C.	2,77 A
Prąd znamionowy przy 50°C.	2,69 A
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C	2,60 A
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C	2,52 A
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C	2,43 A
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C	2,33 A

#### Architektura

Układ biegunów	3P
Charakterystyka wyzwalania	D

#### Pojemność

Liczba modułów	3
----------------	---

#### Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1	10 kA
--	-------

## Instalacja, montaż

Nominalny moment obrotowy górny zacisk	2,80 - 2,80 Nm
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego	2,80 - 2,80 Nm
Nominalny moment dokręcania	2,80 - 2,80 Nm
Typ połączenia dolnego aparatury modułowej	biconnect
Typ połączenia górnego aparatury modułowej	Zacisk śrubowy
Możliwość montażu 360°	Tak

## Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	400 - 400 V
Typ napięcia zasilania	AC
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	6000 V

## Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

## Rodzaj połączenia

Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	1 - 35 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych	1 - 35 mm <sup>2</sup>

## Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

## Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2.	2
Zakres temperatur pracy	-25 - 70 °C

## Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	6,60 W
--	--------

## Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	4000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	20000

## Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowego	Wyrównany zacisk
Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowych	Wyrównany zacisk

## Wymiary

Wysokość	83 mm
----------	-------

Szerokość	52,50 mm
Głębokość	70 mm