



16212035

## R.1/R.3 Klawisz z soczewką nadr. symbolu "światło" do łącz. klaw. 1-kr, czarny

### Właściwości techniczne

#### Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klawisz pojedynczy
-----------------------------	--------------------

#### Materiały

Kolor	Czarny
Kod RAL	9005
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

#### Wymiary

Wysokość	57,80 mm
Szerokość	57,80 mm
Głębokość	20 mm

#### Łączność

Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy
----------------	------------------

#### Sprzęt

Przeziernik / kontrolka	Tak
-------------------------	-----

#### Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP44
Odporność na uderzenie IK	IK05

#### Dodatkowe informacje

Nadruk	Z nadrukowanym symbolem światła
Montaż	Mocowanie zaciskowe
Oświetlenie	Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
Przycisk	Również dla zastosowań KNX: przycisk grupowy, 1-krotny
Łącznik klawiszowy/klawiszowy przyciskowy	Do łączników klawiszowych przyciskowych Do łączników schodowych/krzyżowych

#### Odpowiednie do

R. x

#### Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak