



30863525

## W.1 Moduł łącznika uniwersalnego z podświetleniem, IP55, szary

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 A
-----------------	------

#### Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy Montaż powierzchniowy
----------------	--

#### Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

#### Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7011
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

#### Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Element sterowania
------------------------	--------------------

#### Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
-------------------	---

#### Wymiary

Wymiary	55 x 55 mm
Zakres głębokości wbudowania	12 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	0 mm

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
------------------------------------	------

#### Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klawisz pojedynczy
-----------------------------	--------------------

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

#### Dodatkowe informacje

Montaż	Do mocowania śrubowego
Typ połączenia	Z zaciskiem N Z zaciskami wtykowymi
Oświetlenie	Z niebieską diodą LED 230 V Do połączenia z podświetleniem
Rodzaj łącznika	Zmienny

#### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak