



GTVDM052

tehalit.GB-EG Płytki montażowa GTVD2/300 2xRJ45 20,1x14,8 aluminium

Właściwości techniczne

Kompatybilność

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Kompatybilny rodzaj gniazda | Moduły danych |
|-----------------------------|---------------|

Łączność

| | |
|----------------|-----------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie na zatrzask |
|----------------|-----------------------|

Wymiary

| | |
|-----------|----------------|
| Długość | 70 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| | 20,1 x 14,8 mm |

Sprzęt

| | |
|-----------------------------|---|
| Liczba otworów pojedynczych | 2 |
| Liczba otworów podwójnych | 0 |
| Liczba otworów potrójnych | 0 |
| Liczba wejść CEE/Perilex | 0 |
| Liczba otworów owalnych | 0 |
| Liczba wejść okrągłych | 0 |
| Liczba wejść kwadratowych | 0 |

Materiały

| | |
|----------|-----------|
| Kolor | Aluminium |
| Materiał | Aluminium |

Kompatybilność

| | |
|--|----------------|
| | Large Keystone |
|--|----------------|

Instalacja, montaż

| | |
|--|------|
| | 90 ° |
|--|------|

Zrównoważony rozwój

| | |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |