




75663729



### Q.1/Q.3 Przycisk 3-kr z reg. temp. i wyśw. biały, aks

#### Specyfikacja techniczna

##### Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

##### Funkcje

Z termostatem pokojowym	Tak
-------------------------	-----

##### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	21,40 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	25 mm
Wysokość	123,20 mm
Szerokość	70,80 mm
Głębokość	34,80 mm

##### Sprzęt

Liczba punktów sterowania	8
---------------------------	---

##### Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	Tak
--------------------	-----

##### Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni	Aksamitny

##### Akcesoria

Posiada pole opisowe	Tak
----------------------	-----

##### Ekran

Z wyświetlaczem	Tak
-----------------	-----

##### Dodatkowe informacje

Funkcja	Do funkcji załączania, załączania chwilowego, ściemniania, rolet oraz regulacji temperatury, Z funkcją ochrony zaworów
Rodzaj pracy	Tryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz zabezpieczenie przed zamarznięciem/przeegraniem
Ochrona	Z zabezpieczeniem przed demontażem
Temperatura	Pomiar temperatury przez czujnik wewnętrzny i/lub zewnętrzny z określeniem wartości