



80164773



IP20



KNX e/s K.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., stal szl.

#### Właściwości techniczne

##### Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

##### Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych 20 mA

##### Funkcje

Z termostatem pokojowym Tak

##### Wymiary

Wysokość 25 mm

Szerokość 66,80 mm

Głębokość 14,35 mm

##### Sprzęt

Liczba punktów sterowania 8

##### Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

##### Materiały

Kolor Stal szlachetna

Kod RAL 9022

Materiał Stal szlachetna  
Tworzywo termoplastyczne

Wykończenie powierzchni Mat

##### Akcesoria

Posiada pole opisowe Tak

##### Ekran

Z wyświetlaczem Nie

##### Dodatkowe informacje

Funkcja Funkcja ręcznego przerywania już uruchomionych funkcji automatycznych

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Temperatura Zintegrowany czujnik temperatury z wyjściem zmierzonych wartości przez obiekt

##### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak