

54115400 Internal	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 25.02.2025	<b>SKINTOP® K-M / KR-M ATEX plus Blau</b>	

Bei der SKINTOP® K-M / KR-M ATEX *plus blau* handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Formstoff, auf Polyamid Basis. Sie eignet sich speziell für den Einsatz an Maschinen-, Anlagenbau und in der chemischen und petrochemischen Industrie in explosionsgefährdeten Bereichen der Schutzklasse „e“ erhöhte Sicherheit (DIN EN 60079-0, DIN EN 60079-7, DIN EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31) für den eigensicheren Bereich.



### Einzelteile:

Zwischenstutzen	Polyamid
Hutmutter	Polyamid
Dichtring	CR
O-Ring	NBR

### Technische Merkmale:

Anschlussgewinde	M12x1,5 bis M63x1,5 nach EN 60423
Funktionsgewinde	Mehrgang-Trapezgewinde
Schutzart	IP66 nach EN 60529 IP68 – 10 bar, Prüfung nach EN 60529
Temperaturbereich	-20 °C bis +80 °C
Typausführung	K-M      Standard KR-M     mit Reduzierungsdichtring
Farbe	RAL 5015 blau

### Approbationen:



EG Baumusterprüfbescheinigung: IBExU 08 ATEX 1063x

IEC Ex Zertifikat: IECEx IBE 13.0027x

### Norm-Referenzen:



Ersteller: T. Dvoulety/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB54115400DE Version: 10	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

