

Karta charakterystyki technicznej

Puszka podtynkowa do elektroniki UP 66, hermetyczna

Nr kat. 2003727



Puszka podtynkowa do elektroniki z dodatkową przestrzenią zaciskową i hermetycznymi wejściami membranowymi, do stosowania w murze o głębokości zabudowy co najmniej 66 mm

- Łącznik z zamkiem bagietowym, który można łączyć z obu stron
- 4 przepusty kombinowane do 20 i 25 mm
- 4 wejścia do Ø 20 mm
- 14 wejść do Ø 11 mm
- 2 wejścia do 20 mm w podstawie
- Ścianka działowa dla różnych napięć, z wybijanymi otworami

Zgodnie z IEC 60670-1, IEC 60670-22 i DIN 49073-1.




PP/TPE

Dane podstawowe

Nr kat.	2003727
Typ	UE 66-L
Dostępny od	01.10.2021
Wymiar	Ø60xH67x148
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	10 szt.
Waga	6,60 kg/100 szt.

Dane techniczne



Szerokość	76,00 mm
Wysokość	67,00 mm
Długość	148,00 mm
Średnica	61,00 mm
Liczba wlotów	24
Wykonanie	Pojedynczy
Mocowanie osprzętu	Śruby
Pokrywa	bez
Zamocowanie pokrywy	Śruby
Wlot z tyłu	<input checked="" type="checkbox"/>
Kształt	owalny
Dla średnicy rury	20/25 mm
Wpusty rurowe Ø 20 mm	6
Wejścia kombinowane Ø 20/25 mm	4
Bezhalogenowy	<input checked="" type="checkbox"/>
Z nakładką przybijaną	<input type="checkbox"/>
Ze śrubami	<input checked="" type="checkbox"/>
Przekrój znamionowy	1,50 - 2,50 mm²
Odporny na uderzenia	<input checked="" type="checkbox"/>
Stopień ochrony	IP30
Hermetyczna	<input checked="" type="checkbox"/>





Karta charakterystyki technicznej

Puszka podtynkowa do elektroniki UP 66, hermetyczna

Nr kat. 2003727



Tabela 1

						
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²
	7	5	4	9	7	5
	21	15	12	27	21	18