

SUB 160 szary

Blok rozdzielczy-uniwersalny Al/Cu 82040 jednobiegunowy 25 mm²

SIMBLOCK®



Nr katalogowy	81653002
Kod EAN	5907813233661
Oz. handlowe	SUB 160 szary
Cena	67,51 zł
Podatek VAT	23%
Opak. zbiorcze	1
J. miary	szt.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	niebieski
Szerokość	33 mm
Wysokość	49 mm
Długość	68 mm
Ilość biegunów	1
Możliwość łączenia	Al/Cu
Wejście (drut)	1 x (2,5...25) mm²
Wejście (linka z tulejką)	1 x (1,5...16) mm²
Wyjście (drut)	1 x (1,5...16) mm² / 2 x (1,5...16) mm² / 3 x (1,5...10) mm²
Wyjście (linka z tulejką)	1 x (1,5...10) mm² / 2 x (1,5...10) mm² / 3 x (1,5...6) mm²
Napięcie znamionowe	1000 V AC / 1000 V DC
Prąd znamionowy Cu	164 A (wejście 2 x 16 mm²) / 101 A (wejście 1 x 25 mm²)
Mocowanie	na szynę TS 35 / do płyty montażowej
Zgodność z normami	IEC 60947-7-1
Zgodność z dyrektywami	RoHS
Dodatkowe informacje	Możliwość połączenia dwóch bloków SUB 160 za pomocą mostka łączeniowego MSUB 2-160 lub trzech za pomocą MSUB 3-160

AKCESORIA

TS 35 metaliczny - numer katalogowy 80035000
Szyba montażowa TS 35

MSUB 2-160 szary - numer katalogowy 81905006
Mostek łączeniowy do bloku rozdzielczego SUB 160

MSUB 3-160 szary - numer katalogowy 81906006
Mostek łączeniowy do bloku rozdzielczego SUB 160

Noalox - numer katalogowy 88999006
Pasta stykowa przeciwutleniająca do złączek Al/Al i Al/Cu 236 ml