



VH48AT

**volta Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 4-rzędowa, 48 modułów, QuickConnect**

**Właściwości techniczne**

**Napięcie**

Napięcie znamionowe	400 - 400 V
---------------------	-------------

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Sposób montażu	Do ścian pustych

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	63 A
-----------------	------

**Moc**

Maksymalna strata mocy na szafkę przy $\Delta T=20K$	27 W
--	------

**Sprzęt**

Liczba szyn	4
Liczba rzędów	4
Liczba sekcji w poziomie	1
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Tak

**Pojemność**

Liczba modułów	48
Liczba zacisków półmodułów na szynę	96

**Funkcje**

Z wlotami przewodów	Tak
---------------------	-----

**Wymiary**

Wysokość	755,50 mm
Szerokość	348 mm
Głębokość	98 mm
Wysokość wbudowania	721 mm

**Pokrywa, drzwi**

Liczba drzwi obudowy	1
----------------------	---

**Wymiary**

Szerokość wbudowania	314 mm
----------------------	--------

**Pokrywa, drzwi**

Liczba zamków	0
---------------	---

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania	89 mm
Liczba jednostek szerokości	12

**Pokrywa, drzwi**

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
--------------------------------	-----

**Łączność**

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

**Materiały**

Materiał	Tworzywo sztuczne
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

**Sprzęt**

Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
-------------------------------------	-----

---

**Materiały**

Odporność na promieniowanie ultrafioletowe	Tak
--	-----

**Sprzęt**

Posiada płytę montażową	Nie
-------------------------	-----

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	850 °C

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----