



0022403	DATENBLATT	
gültig ab: 29.01.2026	UNITRONIC® LiYY A	



Verwendung

UNITRONIC® LiYY A is a data cable for low frequency applications designed for the European, North American and Canadian market. It is designed for fixed installation and for conditional flexible use. It is used in dry and damp interiors but not appropriate for outside usage.

USE acc. to : Internal wiring.

USE acc. to : Cables for internal or external interconnection with or without mechanical abuse.

Aufbau

Aufbau	in Anlehnung an VDE 0812 und EN 50288-7 gemäß UL AWM Style 2464, UL 758 gemäß CSA AWM, C22.2 No. 2102
Zertifizierung	 UL AWM Style 2464 (File No. E63634), UL 758  AWM I/II A/B (File No. E63634)
Leiter	mehrdrähtige Litze aus verzinnnten Cu-Drähten
Aderisolation	PVC Mischung (UL/CSA 80°C Rating)
Aderkennzeichnung	gemäß DIN 47100
Verseilung	Adern zu Lagen verseilt, optional mit Füllschnüren
Außenmantel	PVC Mischung TM52 gemäß EN 50290-2-22 Farbe: dunkelgrau (ähnlich RAL 7031)

Elektrische Eigenschaften bei 20 °C

Leiterwiderstand	0,14 mm ² : max. 150 Ω/km 0,23 mm ² : max. 94,2 Ω/km 0,34 mm ² : max. 59,4 Ω/km 0,5 mm ² : max. 36,7 Ω/km 0,75 mm ² : max. 29,1 Ω/km 1,0 mm ² : max. 23,2 Ω/km 1,5 mm ² : max. 14,6 Ω/km
Spezifischer Durchgangswiderstand (Isolation)	> 20 G Ω x cm
Betriebskapazität	A/A: ca. 120 nF/km (bei 800 Hz)
Induktivität	ca. 0,65 mH/km
Maximale Betriebsspannung	300 V (Nicht für die Verwendung in Verbindung mit niederohmigen Quellen, wie z. B. Stromnetzen, vorgesehen)
Prüfspannung	A/A: 2000 V

Mechanische und thermische Eigenschaften

Mindestbiegeradius	gelegentlich bewegt: 15 x Außendurchmesser fest verlegt: 4 x Außendurchmesser
Temperaturbereich	gelegentlich bewegt: EN: -5 °C bis +70 °C UL/CSA: bis +80 °C fest verlegt: EN: -40 °C bis +80 °C UL/CSA: bis +80 °C
Brennverhalten	flammwidrig gemäß IEC 60332-1-2 bzw. EN 60332-1-2 UL: Vertical flame test VW-1 gemäß UL 1581 § 1080 CSA: FT1 gemäß CSA C22.2 No. 2556

Allgemeine Anforderungen

Die Leitungen sind konform zur EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS, Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe).

Umweltinformation

Die Leitungen erfüllen die stofflichen Anforderungen der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS).

Ersteller: PESA/PDC	Dokument: DB0022403DE	Seite 1 von 1
Freigegeben: ALTE/PDC	Version: 10	