


TXB302



KNX e/s Wejście przyciskowe 2-krotne, podtynkowe

Specyfikacja techniczna

Architektura

System magistralny magistrala EIB

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS, easy

Prąd elektryczny

Liczba obwodów wejściowych 2

Sprzęt

Wymagane zewnętrzne napięcie Nie

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa Nie

Z baterią Nie

Z układem sterowania HVAC Nie

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Nie

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Tylko do użytku wewnętrznego

Liczba półmodułów 17,5 mm 0

Oświetlenie

Do sterowania LED Nie

Materiały

Materiał Tworzywo sztuczne

Kolor Jasnoszary

Kod RAL 7035

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP30

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy 0 - 45 °C

Napięcie

Zakres napięcia wejściowego 5 - 5 V

Napięcie robocze magistrali 21 - 32 V

Typ napięcia zasilania DC

Dodatkowe informacje

Montaż	Do montażu podtynkowego i w ścianach kartonowo-gipsowych
Typ połączenia	Ze wstępnie zamontowanym kablem