



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: [biuro@fif.com.pl](mailto:biuro@fif.com.pl), [www.fif.com.pl](http://www.fif.com.pl)



## mH-RE4

### Moduł przekaźników roletowych mH-RE4

Index: mH-RE4

Przełącznik sterujący pracą urządzeń silnikowych (w szczególności rolet) mH-RE4.  
Urządzenia wykonawcze systemu F&Home.



5 908312 595298

## FUNKCJE I DZIAŁANIE

### OPIS

Korzyści wynikające z stosowania przekaźników dedykowanych to:

- Zabezpieczenie przed jednoczesnym załączeniem kierunku góra i dół.
- Zabezpieczenie przed natychmiastową zmianą kierunku (przerwa czasowa).
- Układ gaszący iskrzenia, wydłużający żywotność styków przekaźników oraz eliminujący zakłócenia na sieci.
- Diody LED na czole urządzenia pokazujące aktualny stan.

Obciążalność elementów wykonawczych wynosi 8A. Moduły przekaźników montowane są w rozdzielni. Zajmują pole 6 modułów. Zasilanie modułów: 24V.

## DANE TECHNICZNE

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| System magistralny KNX                      | Nie              |
| System magistralny KNX z transmisją radiową | Nie              |
| System magistralny Funkbus (radiowy)        | Nie              |
| System magistralny LON                      | Nie              |
| System magistralny Powernet                 | Nie              |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów           | 6                |
| Model                                       | Moduł podstawowy |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Ze wskaźnikiem LED          | Tak               |
| Ze złączem magistrali       | Nie               |
| Liczba wyjść                | 4                 |
| Zakres napięcia wyjściowego | 12-250 V          |
| Inne systemy magistralne    | Inne              |
| Sposób montażu              | Adapter szyny DIN |
| Stopień ochrony (IP)        | IP20              |

Deklaracja CE