



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



CRT-04

Cyfrowy regulator temperatury

Index: CRT-04

Z programatorem tygodniowym.

Sonda w komplecie.

Zakres temperatur 0÷99°C.

CRT-04 to elektroniczny regulator temperatury programowalny, wielofunkcyjny. Służy do sterowania urządzeniami grzewczymi. Kontroluje zadaną temperaturę i utrzymuje ją na stałym poziomie.



5 908312 592655

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Jak działa regulator temperatury CRT-04?

Czas pracy i żądana temperatura realizowane są według indywidualnego programu ustawionego przez użytkownika. Regulator posiada kalendarz oraz zegar czasu rzeczywistego. Umożliwia to załączanie i wyłączanie sterowanego urządzenia o zaprogramowanych godzinach w cyklach: **dobowym**, **tygodniowym**, **dni roboczych** (Pn-Pt) lub **weekendowym** (So, Nd).

Funkcje regulatora

- **panel sterujący**, umożliwiający zaprogramowanie i monitorowanie pracy urządzenia
- tryby pracy **GRZANIE i CHŁODZENIE** - utrzymywanie zadanej temperatury realizowane zgodnie z zaprogramowanymi **godzinami i dniami tygodnia**
- tryb pracy **CIĄGŁY** - utrzymywanie jednej zadanej temperatury realizowane z pominięciem wpisów programu
- tryb pracy **POMIAR** - **wskazanie aktualnej temperatury** bez sterowania podłączonym urządzeniem
- 50 wpisów programowych
- **INTERWAŁ** - możliwość zaprogramowania do 8 żądanych temperatur (3 w tzw. trybach MÓJ1, MÓJ2, MÓJ3 oraz dodatkowo 5 tzw. trybach RANO, PRACA, OBIAD, DZIEŃ, NOC dla codziennych przedziałów czasowych związanych z trybem życia domowników
- **ZWŁOKA** - programowalny czas zwłoki zadziałania przy przejściu przez graniczne wartości temperatury
- **KOREKTA** - niwelacja błędów odczytu temperatury względem termometru wzorcowego
- **CZUJNIK!** - wizualna sygnalizacja awarii czujnika temperatury
- **DST** - **automatyczna zmiana czasu** z możliwością programowego przejścia na tryb ręczny
- **ŚWIATŁO** - określenie trybu podświetlania wyświetlacza

Uwaga!

Sonda sprzedawana jest w komplecie z regulatorem.

DANE TECHNICZNE

Model	Cyfrowy
Zakres napięcia znamionowego	230-230 V
Częstotliwość znamionowa	50-50 Hz
Liczba kanałów	1
Wyświetlanie podpowiedzi	Nie
Programowanie dobowe	Tak
Program tygodniowy	Nie
Liczba miejsc pamięci	50
Liczba programów podstawowych	3
Program świąteczny	Nie
Wejście programowania czasu	Nie
Zakres regulacji warunków komfortowych	0-60 °C
Zakres regulacji stanu powrotnego	0-10 °C
Autonomia / rezerwa chodu	0 h
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego	Tak
Przełącznik pracy	Nie
Wstępna nastawa przełączenia	Nie
Znamionowy prąd przełączania przy 250 V, beznapięciowy	16 A
Znamionowy prąd przełączania przy 230 V	16 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3
Głębokość zamontowania	65 mm
Rodzaj czujnika	Czujnik zdalny
Rodzaj styku	Styk przełączny
Stopień ochrony (IP)	IP20
Zużycie energii w trybie czuwania	1,5 W

Instrukcja

Deklaracja CE