



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



rH-TSR1S2-LR

Moduł radiowy LongRange

Index: rH-TSR1S2-LR



5 908312 597612 >

DANE TECHNICZNE

System magistralny KNX	Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową	Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)	Nie
System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa	Nie
Ze złączem magistrali	Nie
Moduł magistralowy odłączalny	Nie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego	Tak
Ze wskaźnikiem LED	Tak
Liczba wejść	2
Prąd załączania (rezystancyjny)	2 A
Maksymalna moc łączeniowa	500 W
Maksymalna liczba wyjść żaluzyjnych	1
Przełączanie funkcji	Tak
Inne systemy magistralne	Inne

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Rodzaj prądu	AC
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów	0
Pobór mocy	0 W
Min. głębokość puszkii montażowej	0 mm

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat