



30753505

**W.1 Łącznik świecznikowy wspólne zaciski wejściowe, kompletny, IP55, szary**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Prąd załączania	10 A
-----------------	------

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

**Napięcie**

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

**Materiały**

Kolor	Szary
Kod RAL	7011
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	31,3 %

**Identyfikacja**

Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
------------------------	--

**Łączność**

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Liczba przycisków	2
-------------------	---

**Wymiary**

Wymiary	76 x 76 mm
Zakres głębokości wbudowania	0 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	0 mm

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
------------------------------------	------

**Architektura**

Element sterujący/obsługowy	Klawisz podwójny
-----------------------------	------------------

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

**Dodatkowe informacje**

Montaż	Do mocowania śrubowego
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Rodzaj łącznika	Seryjny

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak