



FW612WT

fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 6R/72M (6x12) I kl. IP30

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie |
| Sposób montażu | Montaż powierzchniowy |

Prąd elektryczny

| | |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 125 A |
|-----------------|-------|

Sprzęt

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Liczba rzędów | 6 |
| Liczba sekcji w poziomie | 1 |
| Z zamkiem | Nie |
| Posiada blok zacisków neutralnych | Nie |

Pojemność

| | |
|----------------|----|
| Liczba modułów | 72 |
|----------------|----|

Wymiary

| | |
|-----------|---------|
| Wysokość | 1091 mm |
| Szerokość | 355 mm |
| Głębokość | 150 mm |

Pokrywa, drzwi

| | |
|----------------------|---|
| Liczba drzwi obudowy | 1 |
|----------------------|---|

Wymiary

| | |
|-----------------------------|----|
| Liczba jednostek szerokości | 12 |
|-----------------------------|----|

Pokrywa, drzwi

| | |
|--------------------------------|-----|
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |
|--------------------------------|-----|

Rodzaj połączenia

| | |
|------------------------|---|
| Liczba wejść kablowych | 1 |
|------------------------|---|

Materiały

| | |
|----------|-------------|
| Materiał | Stal |
| Kod RAL | 9010 |
| Kolor | Czysta biel |

Sprzęt

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Posiada blok zacisków uziemiających | Tak |
| Posiada płytę montażową | Nie |

Bezpieczeństwo

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Klasa ochronności | Klasa izolacji I |
| Odporność na uderzenie IK | IK08 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP40 |
| Typ blokowania | Blokada na klucz Bez zamka |