



80161780



IP20



KNX e/s B.x Przycisk 1-kr z p. opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały i krem

#### Właściwości techniczne

##### Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

##### Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych 20 mA

##### Funkcje

Z termostatem pokojowym Nie

##### Wymiary

Wysokość 55,30 mm

Szerokość 55,80 mm

Głębokość 13,85 mm

##### Sprzęt

Liczba punktów sterowania 2

##### Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

##### Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 1013

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Wykończenie powierzchni Połysk

##### Akcesoria

Posiada pole opisowe Tak

##### Ekran

Z wyświetlaczem Nie

##### Dodatkowe informacje

Funkcja Funkcja ręcznego przerywania już uruchomionych funkcji automatycznych

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Temperatura Zintegrowany czujnik temperatury z wyjściem zmierzonych wartości przez obiekt

##### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak