



296110

one.platform Ściemniacz obrotowy komfort obciążenie R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W

#### Właściwości techniczne

##### Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

##### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

##### Materiały

Materiał Metal  
Tworzywo sztuczne

##### Wymiary

Oś średnicy 4 mm  
Zakres głębokości wbudowania 24 mm  
Wysokość 71 mm  
Szerokość 71 mm  
Głębokość 43 mm

##### Architektura

Element sterujący/obsługowy Łącznik przyciskowy i obrotowy

##### Oświetlenie

Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania 3 - 100 W

##### Dodatkowe informacje

Zasada ściemniania Wycięcie (cut-on) fazy, obcięcie (cut-off) lub wycięcie fazy LED (cut-on) w zależności od typu obciążenia, "samoucząca"

Bezpiecznik Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)

Napięcie Sprawdzanie napięcia jest możliwe bez demontażu

Montaż Z pazurkami rozporowymi

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Wejście rozszerzone Z wejściem rozszerzenia dla łącznika przyciskowego (zestaw zwierny) z obsługą jednopozomową  
Z wejściem sterownika rozszerzenia dla uniwersalnego ściemniacza obrotowego

Obsługa i kontrola Brak interfejsu Bluetooth

##### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak