



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



CLG-04

Licznik czasu pracy

Index: CLG-04

Licznik godzin pracy do montażu na szynę DIN.

Zasilanie bateryjne, sterowanie 100 - 240 V AC/DC



5 902431 672120

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Licznik czasu pracy CLG-04 zlicza ilość godzin pracy w automatycznych procesach produkcyjnych. Sprawdza się również przy zliczaniu godzin pracy urządzeń, które ze względu na wymogi bezpieczeństwa i sprawność eksploatacji mają określony **resurs**. **Czyli zdolność użytkową**, której nie wolno przekraczać. Dotyczy to np. zaawansowanych zespołów napędowych, specjalistycznych lamp promieniotwórczych itp.

Działanie

CLG-04 jest jednokierunkowym licznikiem elektrycznym z liczydłem elektronicznym. Licznik czasu pracy maszyn umożliwia **zliczanie godzin pracy** w zakresie od 0 do 999999,99 (6 cyfr godzinowych + 2 minutowe cyfry po przecinku). Po osiągnięciu maksymalnego wyniku licznik zaczyna liczyć od 0. **Zliczanie godzin pracy** odbywa się, gdy na zaciski 5-6 podłączone jest napięcie 100÷240 V AC/DC.

<https://www.youtube.com/embed/fNyoA9nsgnE>

DANE TECHNICZNE

Model	Cyfrowy
Zakres zliczania	999999,59 h
Wskaźnik pracy	Tak
Liczba cyfr	8

Zakres napięcia wejściowego	10-264 V
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego	50-50 Hz
Dokładność na dzień	3 s
Szerokość	52,5 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3
Sposób montażu	Szyna DIN
Funkcja kasowania	Przycisk kasowania/wejście sygnału kasowania
Rodzaj napięcia	AC/DC
Rodzaj napędu	Kwarc
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wysokość	90 mm
Głębokość wbudowania	65 mm
Szerokość panelu przedniego	0 mm
Wysokość panelu przedniego	0 mm
Średnica otwarcia panelu przedniego	0 mm
Maksymalna grubość ściany do montażu	0 mm

Instrukcja

Deklaracja Reach

Deklaracja RoHS