

DOWNLIGHT SURFACE IP65

DOWNLIGHT À MONTER EN SAILLIE POUR DES INSTALLATIONS À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR

HIGHLIGHTS

- Versions en noir et blanc
- Disponible en angle de rayonnement de 36° et 60
- Type de protection : IP65
- Résistance aux chocs : IK06

AVANTAGES

- Câblage traversant possible
- 5 ans de garantie
- Bornier à connexion rapide, sans outil
- Durée de vie (L70/B50): 100.000 h (à 25 °C)
- Haute efficacité lumineuse: jusqu'à 110 lm/W

ZONES D'APPLICATION

- Couloirs, escaliers, zones d'entrée
- Passages, passages souterrains
- Zones publiques



**POUR PLUS
D'INFORMATIONS SUR
LA GAMME DE PRODUITS,
CONSULTEZ LE SITE:**



DONNÉES TECHNIQUES

Désignation	Couleur	EAN	ELDAS	Diamètre [mm]	W	K	lm	UVP *CHF
DL SURFACE DN 90 P 15W 830 60D IP65 WT	blanc	4058075768963	941316570	90	15	3000	1575	115.00
DL SURFACE DN 90 P 15W 840 60D IP65 WT	blanc	4058075768987	941316560	90	15	4000	1650	115.00
DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 WT	blanc	4058075769137	941316490	160	30	3000	3150	209.00
DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 WT	blanc	4058075769151	941316480	160	30	4000	3300	209.00
DL SURFACE DN 250 P 45W 830 60D IP65 WT	blanc	4058075769298	941316410	250	45	3000	4750	358.00
DL SURFACE DN 250 P 45W 840 60D IP65 WT	blanc	4058075769335	941316400	250	45	4000	4950	358.00
DL SURFACE DN 90 P 15W 830 60D IP65 BK	noir	4058075769007	941316550	90	15	3000	1575	115.00
DL SURFACE DN 90 P 15W 840 60D IP65 BK	noir	4058075769021	941316540	90	15	4000	1650	115.00
DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 BK	noir	4058075769175	941316470	160	30	3000	3150	209.00
DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 BK	noir	4058075769199	941316460	160	30	4000	3300	209.00
DL SURFACE DN 250 P 45W 830 60D IP65 BK	noir	4058075769359	941316390	250	45	3000	4750	358.00
DL SURFACE DN 250 P 45W 840 60D IP65 BK	noir	4058075769397	941316380	250	45	4000	4950	358.00

* Prix de vente conseillé excl. TAR/WEEE