

52103405	DATENBLATT	
Gültig ab: 24.11.2023	SKINDICHT® BL-M 6kt.	

SKINDICHT® BL-M Sechskant Messing Blindstopfen mit metrischem Gewinde zur Sicherung der Schutzart für vorhandene Bohrungen, die nicht benutzt werden, inkl. O-Ring.



Einzelteile:

Blindstopfen	Messing, vernickelt Messing bleifrei, vernickelt
O-Ring	NBR (auf Anfrage O-Ring in VITON®)

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde	M12x1,5 bis M63x1,5 nach EN 60423
Schutzart	IP68 - 5bar, Prüfung nach EN 60529
Temperaturbereich	-30 °C bis +100 °C


Norm-Referenzen:



VITON® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont de Nemours.

Ersteller: T. Dvoulety /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52103405DE Version: 06	Seite 1 von 2
---	---------------------------------------	---------------

52103405	DATENBLATT	
Gültig ab: 24.11.2023	SKINDICHT® BL-M 6kt.	



Gewinde M	SW [mm]	Ø A [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	D [mm]	Artikel-Nr.	
						Messing	Messing bleifrei
M12x1,5	16	17,8	8,2	8	5	52103405	52103405LF
M16x1,5	20	22	12,1	8	5	52103415	52103415LF
M20x1,5	24	26,4	16	9,5	6	52103425	52103425LF
M25x1,5	29	31,9	20	11	7	52103435	52103435LF
M32x1,5	36	39,6	26,2	12	8	52103445	52103445LF
M40x1,5	45	49,5	33,8	13	8	52103455	52103455LF
M50x1,5	54	59	42,2	15	9	52103465	52103465LF
M63x1,5	67	73,5	55	16	10	52103475	52103475LF

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: T. Dvoulety /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52103405DE Version: 06	Seite 2 von 2
---	---------------------------------------	---------------