



DW1L.01/11

Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem LED,
(moduł), 10AX, szybkozłącza, biały

Seria	Simon 54	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik jednobiegunowy z podświetleniem LED	Nadruk/Piktogram	brak	Jednostka miary	szt.
Kolor	biały	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787822057
RAL (zbliżony)	RAL 9003	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Typ produktu	moduł	Wykończenie powierzchni	błyszczące	Wys. opak. jedn.	16 cm
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Długość opakowania jednostkowego	4,5 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkozłącza	Wysokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,06008 kg
Stopień ochrony IP	IP20/IP44	Szerokość produktu	75 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki	Głębokość produktu	41 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Podświetlenie	wbudowane, orientujące, LED wymienny, kolor: niebieski	Głębokość wbudowania	26 mm	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	1		
		Układ połączeń	Łącznik 1-biegunowy (bistabilny)		