



K126E/8

WYCOFANY Z OFERTY - Dostępny do wyczerpania
zapasów magazynowych, ładowarka USB, K45, IP20,
2,1A, aluminium, Wym. montażowe: 45×45mm

| | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|---------------|
| STATUS PRODUKTU | WYCOFANY Z OFERTY - Dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, bezhalogenowe | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
| Seria | K45 | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie | Jednostka miary | szt. |
| Nazwa produktu/Rodzaj | ładowarka USB | Wykończenie powierzchni | matowe | EAN opakowanie jednostkowe | 8421053198780 |
| Kolor | aluminium | Wysokość produktu | 45 mm | Waga jedn. | 0,069 kg |
| Prąd znamionowy | 2,1 A | Szerokość produktu | 45 mm | EAN13 opak. | 8421053198780 |
| Napięcie znamionowe | 5 V | Głębokość wbudowania | 43 mm | | |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe | Klasa ETIM | EC000018 Element (mechanizm/plakietka) techniki komunikacyjnej | | |
| Stopień ochrony IP | IP20 | Sposób montażu | zatrzaski | | |
| Liczba modułów | 1 | Wymiary montażowe | 45 × 45 mm | | |
| Liczba jednostek | 1 | Cechy | z gniazdem USB 2.0 typ A | | |
| Typ | USB 2.0 - A | | | | |
| U _{zasil.} | 250 V | | | | |
| Rodzaj napięcia | DC | | | | |