



52039909

S.1 System przywoławczy Sygnalizator świetlny z ramką, biały matowy

Właściwości techniczne

Napięcie

| | |
|-----------------------|-----------|
| Zakres napięcia pracy | 24 - 24 V |
|-----------------------|-----------|

Materiały

| | |
|-------------------------|-------|
| Kolor | Biały |
| Kod RAL | 9010 |
| Wykończenie powierzchni | Mat |

Wymiary

| | |
|-----------|----------|
| Wysokość | 80,50 mm |
| Szerokość | 80,50 mm |
| Głębokość | 40,60 mm |

Bezpieczeństwo

| | |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

Warunki użytkowania

| | |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

Dodatkowe informacje

| | |
|----------------|--|
| Montaż | Element centralny do mocowania wtykowego |
| Typ połączenia | Z zaciskami śrubowymi |

Odpowiednie do

| | |
|------------|--|
| Berker B.x | |
|------------|--|

Zrównoważony rozwój

| | |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |