



2973

one.platform Ściemniacz obrotowy uniwersalny obc. R/L/C 20-210 W, LED 3-60 W

#### Właściwości techniczne

##### Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

##### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

##### Materiały

Materiał Metal  
Tworzywo sztuczne

##### Wymiary

Oś średnicy 4 mm  
Zakres głębokości wbudowania 24 mm  
Wysokość 71 mm  
Szerokość 71 mm  
Głębokość 43 mm

##### Architektura

Element sterujący/obsługowy Łącznik przyciskowy i obrotowy

##### Oświetlenie

Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania 3 - 60 W

##### Dodatkowe informacje

Zasada ściemniania Regulacja poprzez wycięcie lub obcięcie fazy w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca"  
Bezpiecznik Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)  
Napięcie Sprawdzanie napięcia jest możliwe bez demontażu  
Montaż Z pazurkami rozporowymi  
Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi  
Obsługa i kontrola Brak interfejsu Bluetooth

##### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak  
Zgodność z RoHS Tak