

55501400	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® LKI-M / LKI	

Bei SILVYN® LKI-M (metrisches Gewinde) und LKI (PG Gewinde) handelt es sich um eine einteilige Kunststoffverschraubung aus Polypropylen, mit drehbarem Anschlussgewinde. Die Verschraubung verfügt über eine Sechskantschlüsselfläche und einer integrierten Innentülle und kann im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt.



Material: Gehäuse – Polypropylen
Innentülle – Polypropylen

Eigenschaften: Schnelle und einfache Montage
Vibrations- und Zugfest
Schlauchausdrehschutz

Beständigkeit: gegen Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, Alkalien, Glykole, Säuren, Basen und Lösungsmittel.

Temperaturbereich: -10°C bis +110°C

Farbe: Grau



Norm Referenzen:

Bemerkungen: Halogen- und Phosphor Frei
Selbstverlöschend HB nach UL 94

Schutzart: IP 54 nach EN 60529

Maßtabelle:



Artikel Nr.	Bezeichnung	Nenn- größe mm	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Gewinde- länge mm	Gesamt- länge mm	SW
SILVYN® LKI-M							
5550 1400	SILVYN® LKI-M 12x1,5	10	5,5	17,5	10	38	16
5550 1410	SILVYN® LKI-M 16x1,5	14	9,5	21	10	39,5	19
5550 1420	SILVYN® LKI-M 20x1,5	17	11,5	24,5	10	42	22
5550 1430	SILVYN® LKI-M 25x1,5	21	14,5	30	11	48	27
5550 1440	SILVYN® LKI-M 32x1,5	27	19,5	39	12	58	35
5550 1450	SILVYN® LKI-M 40x1,5	36	27	50	12	59	45
5550 1460	SILVYN® LKI-M 50x1,5	45	35,5	59,5	12	62,5	54
5550 1470	SILVYN® LKI-M 63x1,5	56	46	71,5	15	68	65
SILVYN® LKI							
5500 0000	SILVYN® LKI 7	10	5,5	17,5	10	38	16
5500 0010	SILVYN® LKI 9	14	9,5	21	10	39,5	19
5500 0020	SILVYN® LKI 11	17	11,5	24,5	10	42	22
5500 0030	SILVYN® LKI 13,5	19	13	26,5	10	42	24
5500 0040	SILVYN® LKI 16	21	14,5	30	11	48	27
5500 0050	SILVYN® LKI 21	27	19,5	39	11	58	35
5500 0060	SILVYN® LKI 29	36	27	50	12	59	45
5500 0070	SILVYN® LKI 36	45	35,5	59,5	12	62,5	54
5500 0090	SILVYN® LKI 48	56	46	71,5	15	68	65



Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55501400DE Version: 02	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

55501400	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® LKI-M / LKI	

Passende Schläuche: SILVYN® FPS
 SILVYN® FD-PU

Zuordnungstabellen:

Benennung	 SILVYN® FPS	 SILVYN® FD-PU
SILVYN® LKI-M 12x1,5	SILVYN® FPS 7x10	SILVYN® FD-PU 7x10
SILVYN® LKI-M 16x1,5	SILVYN® FPS 10x14	SILVYN® FD-PU 10x14
SILVYN® LKI-M 20x1,5	SILVYN® FPS 13x17	SILVYN® FD-PU 13x17
SILVYN® LKI-M 25x1,5	SILVYN® FPS 16x21	SILVYN® FD-PU 16x21
SILVYN® LKI-M 32x1,5	SILVYN® FPS 22x27	SILVYN® FD-PU 22x27
SILVYN® LKI-M 40x1,5	SILVYN® FPS 29x36	SILVYN® FD-PU 29x36
SILVYN® LKI-M 50x1,5	SILVYN® FPS 38x45	SILVYN® FD-PU 38x45
SILVYN® LKI-M 63x1,5	SILVYN® FPS 48x56	SILVYN® FD-PU 48x56

Benennung	 SILVYN® FPS	 SILVYN® FD-PU
SILVYN® LKI 7	SILVYN® FPS 7x10	SILVYN® FD-PU 7x10
SILVYN® LKI 9	SILVYN® FPS 10x14	SILVYN® FD-PU 10x14
SILVYN® LKI 11	SILVYN® FPS 13x17	SILVYN® FD-PU 13x17
SILVYN® LKI 13,5	SILVYN® FPS 15x19	SILVYN® FD-PU 15x19
SILVYN® LKI 16	SILVYN® FPS 16x21	SILVYN® FD-PU 16x21
SILVYN® LKI 21	SILVYN® FPS 22x27	SILVYN® FD-PU 22x27
SILVYN® LKI 29	SILVYN® FPS 29x36	SILVYN® FD-PU 29x36
SILVYN® LKI 36	SILVYN® FPS 38x45	SILVYN® FD-PU 38x45
SILVYN® LKI 48	SILVYN® FPS 48x56	SILVYN® FD-PU 48x56

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
 Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55501400DE Version: 02	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------