

INDIRECT

Dużo wody w krótkim czasie.

Idealne rozwiązanie dla małej lub średniej rodziny, mieszkającej w bloku lub niewielkim domu.

atlantic



więcej informacji



PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Wbudowana wężownica
- Możliwość produkcji c.w.u. przez cały rok, dzięki zainstalowanej miedzianej grzałce nurkowej
- Zewnętrzny termometr
- Zewnętrzne pokrętło regulacji zakresu temperatury

EKONOMIA

- Izolacja termiczna wykonana z pianki poliuretanowej
- System ochrony antykorozyjnej O'PRO
- Profilowany deflektor wlotu zimnej wody
- Tryb FROST FREE – temp. pracy 7°C – ochrona przed zamarznięciem

STEROWANIE

- 3-funkcyjny termostat temperatury z zakresem regulacji temperatury 15-65°C
- Nastawa fabryczna 65°C


INNE

- Model naścienny, wiszący w pozycji pionowej
- Materiał – stal wysokogatunkowa
- Kolor biały (RAL 9016)
- Uchwyt mocujący urządzenie do ściany
- Mufka dielektryczna
- Zawór bezpieczeństwa
- Automatyczny bezpiecznik termiczny
- Zasilanie ~230 V/50 Hz

ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z WĘŻOWNICĄ OD 80 DO 100 L



Więcej informacji na str. 144



- 1 Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej
- 2 Anoda magnezowa
- 3 Podwójna wężownica
- 4 Deflektor zimnej wody
- 5 Termostat temperatury
- 6 Miedziany element grzewczy
- 7 Rurka odpływu ciepłej wody
- 8 Wnętrze pokryte emalią ceramiczną

DANE TECHNICZNE MODEL INDIRECT


MODEL (L)	MOC GRZAŁKI (W)	POW. WYMIENNIKA (m ²)	WYMIARY (MM)							REALNY CZAS NAGRZEWANIA (h)**	WAGA (kg)	REFERENCJA
			S	W	G	A	B	C	D			
80	2 000	0,35	433	860	451	165	590	251	457	3 h 10	23,5	854 019
100	2 000	0,35	433	1 022	451	165	740	251	457	4 h 00	29,5	864 026

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

** czas nagrzewania przy użyciu grzałki elektrycznej ($\Delta T = 50^{\circ}C$)

CE ENEC IP 24

WYMIARY MONTAŻOWE (mm)



INDIRECT

* okres bezwarunkowej gwarancji jaką objęty jest zbiornik urządzenia