

**PRODUITS PUISSANTS**  
POUR UNE INDUSTRIE FORTE

# FAMILLE DAMP PROOF

La gamme DAMP PROOF offre un rendement lumineux exceptionnel et une fiabilité pour les environnements humides et poussiéreux, ainsi que pour les zones exigeantes telles que les halls industriels, les rayonnages de stockage, les parkings, les garages et les ateliers. Ces luminaires robustes sont faciles à installer et disposent d'un boîtier en polycarbonate durable. Grâce à la fonctionnalité Multi Lumen, vous pouvez ajuster individuellement le flux lumineux sur certaines versions.

Pour plus d'informations, visitez  
[www.ledvance.ch/fr/dampproof](http://www.ledvance.ch/fr/dampproof)

+ HAUTE EFFICACITÉ  
JUSQU'À

**143 lm/W**

+ LUMENS  
JUSQU'À

**11 000 lm**

+ DURÉE DE VIE  
L80/B10

**75 000 h**



+ **PUISSANCE LUMINEUSE**  
RÉGLABLE (MULTI LUMEN)

+ **BOÎTIER ROBUSTE**  
EN POLYCARBONATE

+ **INSTALLATION ET CÂBLAGE**  
TRAVERSANT SIMPLES



**LEDVANCE**

# FAMILLE DAMP PROOF

LUMINAIRES MODERNES ET POLYVALENTS POUR LOCAUX HUMIDES POUR DIFFÉRENTES APPLICATIONS

LEDVANCE

## DAMP PROOF COMPACT GEN2 (MULTI LUMEN)

DESCRIPTION DU PRODUIT		EAN	ELDAS
Damp Proof Compact TH 1200 V 33W 840 IP66 PS	33 W (2x36W FL), 1200 mm, 3960/2600 lm, 123/120 lm/W, 120°, 75000 h <sup>4</sup>	4058075740914	941386330
Damp Proof Compact TH 1500 V 50W 840 IP66 PS	50 W (2x58W FL), 1500 mm, 6100/4200 lm, 123/122 lm/W, 120°, 75000 h <sup>4</sup>	4058075740938	941386340
Damp Proof Compact TH 1500 V 62W 840 IP66	50 W (3x58W FL), 1500 mm, 7500 lm, 120 lm/W, 120°, 55000 h <sup>4</sup>	4058075740990	941386380

## DAMP PROOF GEN2

DESCRIPTION DU PRODUIT		EAN	ELDAS
Damp Proof 1200 18W 840 IP65 GY	18 W (1x36W FL), 1200 mm, 2400 lm, 133 lm/W, 1110°, 70000 h <sup>4</sup>	4058075541047	941001580
Damp Proof 1200 32W 840 IP65 GY	32 W (2x36W FL), 1200 mm, 4400 lm, 138 lm/W, 1110°, 70000 h <sup>4</sup>	4058075541108	941001610
Damp Proof 1500 26W 840 IP65 GY	26 W (1x58W FL), 1500 mm, 3500 lm, 135 lm/W, 1110°, 70000 h <sup>4</sup>	4058075541146	941001630
Damp Proof 1500 46W 840 IP65 GY	46 W (2x58W FL), 1500 mm, 6400 lm, 139 lm/W, 1110°, 70000 h <sup>4</sup>	4058075541207	941001660
Damp Proof 1500 58W 840 IP65 GY	58 W (2x70W FL), 1500 mm, 8000 lm, 135 lm/W, 1110°, 70000 h <sup>4</sup>	4058075541245	941001680
Damp Proof 1500 81W 840 IP65 GY	81 W (2x80W FL), 1500 mm, 11000/9600/8200/6600 lm, 143/139/135 lm/W, 110°, 70000 h <sup>4</sup>	4058075541283	941001700

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Luminaire LED pour environnements humides avec boîtier en polycarbonate (PC) avec IP65<sup>1</sup> ou IP66<sup>2</sup> et IK08
- Haute efficacité jusqu'à 143 lumens par watt
- Multi Lumen permet un réglage individuel du flux lumineux nécessaire
- Flux lumineux réglable jusqu'à 11 000 lm
- Connexion électrique sans outils, possibilité de câblage traversant simple
- Température de couleur 4 000 K<sup>3</sup>
- Durée de vie jusqu'à 75 000 h<sup>4</sup>
- Garantie de 5 ans<sup>5</sup>

<sup>1</sup> DAMP PROOF GEN 2

<sup>2</sup> DAMP PROOF COMPACT GEN2

<sup>3</sup> D'autres températures de couleur sont également disponibles en fonction de la variante

<sup>4</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta)

<sup>5</sup> Les conditions exactes sont disponibles sur [www.ledvance.ch/lesgaranties](http://www.ledvance.ch/lesgaranties)

### Découvrez la gamme complète DAMP PROOF de LEDVANCE

- **DAMP PROOF COMPACT:** Luminaires modernes pour locaux humides avec versions traversantes et réglables en flux lumineux.
- **DAMP PROOF GEN 2:** Luminaires robustes pour locaux humides.
- **DAMP PROOF SPECIAL:** Luminaires tubulaires pour locaux humides avec indice de protection extra-élevé, résistants à l'ammoniac et adaptés à une utilisation extérieure.
- **DAMP PROOF SLIM VALUE:** Luminaires pour locaux humides avec boîtier fin.
- **DAMP PROOF VALUE:** Luminaires fiables pour locaux humides.
- **DAMP PROOF HOUSING:** Luminaires pour locaux humides pour lampes T8-LED.
- **DAMP PROOF GEN 1:** Luminaires éprouvés pour locaux humides.



**Service client :**  
[kundenservice@ledvance.com](mailto:kundenservice@ledvance.com)

Allemagne: +49 89 780 673-660  
Autriche: +43 1 68 068  
Suisse: +41 52 525 25 25

**POWER THROUGH LIGHT**