

LEDVANCE.FI

MULTI COLOUR  
MULTI LUMEN  
**YKSI RATKAISU**

**LEDVANCE**



**MULTI SELECT**  
**AINA OIKEA**  
**TUOTE**

# AINA OIKEA TUOTE

## MULTI SELECT -VALAISIMET

Täydellinen valaisin mukautuu ympäristöönsä. LEDVANCE MULTI SELECT -sarjan erittäin pitkäikäiset LED-valaisimet mahdollistavat valovirran (lm) ja/tai värilämpötilan helpon säätämisen virtalähteestä tai valaisimesta käsin. Valaisintyyppien moninaisuus takaa maksimaalisen joustavuuden, vähemmän nimikkeitä varastoinnissa ja optimaalisen valaistuksen kaikissa tilanteissa, kaikki viiden vuoden tuotetakuu mukaan lukien. Lisää menestystä päivittäiseen liiketoimintaasi.

Lue lisää: [ledvance.com/multiselect](http://ledvance.com/multiselect)

**VALITSE VALOVIRTA  
JA/TAI...**



**... VÄRILÄMPÖTILA  
VALAISIMESTA**



**MULTI LUMEN**  
ERITYIS-  
OMINAISUUDET

- LED-valaisimet eri valovirroin
- Valovirtataso on helppo säätää valaisimesta tai virtalähteestä ennen asennusta
- Kätevä ratkaisu optimaaliseen valaistukseen, esimerkiksi eri asennuskorkeuksille

**MULTI COLOUR**  
ERITYIS-  
OMINAISUUDET

- LED-valaisimet jopa kolmella eri värilämpötilalla (lämmin, neutraali, viileä)
- Valonväri on helppo asettaa virtalähteestä tai valaisimesta paikan päällä
- Säädä valoa erityisvaatimusten mukaan ennen asennusta

Esimerkiksi tässä esitteessä esitellyillä tuotteilla:

**84**

toiminnallisuutta,  
joihin tarvittaisiin

**84**

eri  
valaisinta

»

tarvitaan  
vain

**28 valaisinta**

Kytkimen painalluksella – tee oikea valinta  
**VALITSE LEDVANCE!**



### EDUT TUKKUKAUPPAILLE

- Vähemmän nimikkeitä varastoinnissa
- Vie vähemmän aikaa ja vaivaa konsultaatiossa

### EDUT URAKOITSIJOILLE

- Aina oikea tuote
- Nopeat ja helpot ratkaisut
- Joustavat muutokset asennuksen jälkeen



## TEHOKAS JA MONIKÄYTTÖINEN SURFACE SQUARE JA CIRCULAR

- Erittäin monikäyttöinen: multi colour (3 000/4 000/5 000 K) tai multi lumen (3 500/2 500/1 500 lm), valittavissa valaisimesta
- Seinä- ja kattovalaisin
- Helppo ja nopea asentaa



Kaikki  
tuotetiedot





Tuotenimi	Snro	Korvaa	lm	W	lm/W	K	L70 <sup>1</sup>	°	P × L × K [mm] Ø × K [mm]	No.
<b>SURFACE SQUARE AND CIRCULAR</b>										
SURFACE SQUARE 330 3CCT 24W 3CCT IP44	4136274	1 × 26 W CFLP	2000	24	83	3000/4000/5000	50000	120	330 × 330 × 75	1
SURFACE CIRCULAR 350 3CCT 18W 3CCT IP44	4136279	1 × 26 W CFLP	1440	18	80	3000/4000/5000	50000	120	350 × 75	2
SURFACE CIRCULAR 500 PS 42W 830 IP44 PS	4136253	2 × 32 W CFLP	3500/2500/1500	42/30/19	83/78	3000	50000	120	500 × 105	3
SURFACE CIRCULAR 500 PS 42W 840 IP44 PS	4136254	2 × 32 W CFLP	3500/2500/1500	42/30/19	83/78	4000	50000	120	500 × 105	3

## JOUSTAVA MONIKÄYTTÖINEN SPOT COMBO

- Multi colour väriämpötilan valinta (2 700/3 000/4 000 K)
- Kirkkauden säätö virtalähteestä, kaksi eri valovirtatasoa
- Saatavilla erikseen erivärisiä koristerenkaita



Kaikki  
tuotetiedot












Tuotenimi	Snro	Korvaa	lm	W	lm/W	K	L70 <sup>1</sup>			P x L x K [mm] Ø x K [mm]	 No.
<div><div>SPOT COMBO</div><div></div></div>											
SPOT COMBO FIX V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT	4136282	50 W HAL	400/600	3.5/5.5	114/109	2700/3000/4000	50000	60	68	81.5 x 48	1
SPOT COMBO ADJUST V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT	4136283	50 W HAL	400/600	3.5/5.5	114/109	2700/3000/4000	50000	60	68	81.5 x 48	2

## KÄYTÄNNÖLLINEN KAIKISSA YMPÄRISTÖISSÄ DAMP PROOF COMPACT GEN 2

- Erittäin monikäyttöinen: multi lumen-ominaisuus kaksi eri valovirtavaihtoehtoa
- Helppo asentaa, kiinnikkeet voidaan sijoittaa vapaasti valaisimen runkoon
- Helppo pääsy liittimiin päätykappaleiden kierrä ja lukitse -mekanismin ansiosta



Kaikki  
tuotetiedot

Tuotenimi	Snro	Korvaa	lm	W	lm/W	K	L70 <sup>1</sup>			P × L × K [mm] Ø × K [mm]
<div><div>DAMP PROOF COMPACT GEN 2</div><div></div></div>										
DAMP PROOF COMPACT TH GEN 2 1200 V 33W 840 IP66 PS	4324756	2 × 36 W FL	3960/2600	33/21	123/120	4000	75000	120		1243 × 60 × 53
DAMP PROOF COMPACT TH GEN 2 1500 V 50W 840 IP66 PS	4324759	2 × 58 W FL	6100/4200	50/34	123/122	4000	75000	120		1543 × 60 × 53

<sup>1</sup> t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T<sub>a</sub>)/t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T<sub>a</sub>) | <sup>2</sup> Takuuehdot [www.ledvance.fi/takuu](http://www.ledvance.fi/takuu)

LEDVANCE on yksi maailman johtavista yleisvalaistusalan yrityksistä ja toimii yli 140 maassa. OSRAMin yleisvalaistuksen liiketoiminnasta syntynyt LEDVANCE tarjoaa kattavan valikoiman LED-lamppuja ja valaisimia, älykkäitä valaistustuotteita, perinteisiä lamppuja sekä uusiutuvan energian ratkaisuja.

#POWERTHROUGHLIGHT

LEDVANCE Oy  
Vantaankoskentie 14  
FI-01670 Vantaa  
asiakaspalvelu@ledvance.com



- Erittäin monikäyttöinen: virtalähteestä kaksi eri värilämpötilaa 3 000/4 000 K valittavissa kaksi eri valovirtasoa ja/tai
- Ketjutus mahdollista
- Helppo ja joustava asennus ulkoisen liitäntälaitteen ansiosta

Kaikki  
tuotetiedot

Tuotenimi

Srno

Korvaa


Im


W

lm/W


K

L70










P × L × K [mm]  
Ø × K [mm]



PANEL COMFORT CRI90



PANEL COMFORT 600 UGR<19 CPS CRI90 36W 930 940

4127228

4 × 18 W FL

4200/4000/3600/3400

36/29.5

122/118/115/112

3000/4000








100000

90

—

595 × 595 × 35

PANEL COMFORT CRI90 DALI



PANEL COMFORT 600 UGR<19 DALI CS CRI90 36W 930 940

4127229

4 × 18 W FL

4200

36

118

3000/4000

100000







90

DALI-2/tot

595 × 595 × 35

1

PANEL COMFORT UGR19



PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS 28W 830 U19 PS

4136200

4 × 18 W FL

3640/3250/2900

28/25/22

130

3000

100000

90

—

595 × 595 × 32

1

PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS 28W 840 U19 PS

4136201

4 × 18 W FL

3640/3250/2900

28/25/22

130

4000

100000

90

—

595 × 595 × 32

1

PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS 33W 830 U19 PS

4136202

4 × 18 W FL

4320/3900/3640

33/30/28

130

3000

100000

90

—

595 × 595 × 32

1

PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS 33W 840 U19 PS

4136203

4 × 18 W FL

4320/3900/3640

33/30/28

130

4000

100000

90

—

595 × 595 × 32

1

PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS 33W 865 U19 PS

4136204

4 × 18 W FL

4320/3900/3640

33/30/28

130

6500

100000

90

—

595 × 595 × 32

1

PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS 33W 830 U19 PS

4136219

2 × 36 W FL

4320/3640/3120

33/28/24

130

3000

100000

90

—

1195 × 295 × 11

2

PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS 33W 840 U19 PS

4136220

2 × 36 W FL

4320/3640/3120

33/28/24

130

4000

100000






90

—

1195 × 295 × 11

2

PANEL COMFORT



PANEL COMFORT 600 PS 28W 830 PS

4136195

4 × 18 W FL

3640/3250/2900

28/25/22

130

3000

100000

110

—

595 × 595 × 32

1

PANEL COMFORT 600 PS 28W 840 PS

4136196

4 × 18 W FL

3640/3250/2900

28/25/22

130

4000

100000

110

—

595 × 595 × 32

1

PANEL COMFORT 600 PS 33W 830 PS

4136197

4 × 18 W FL

4320/3900/3640

33/30/28

130

3000

100000

110

—

595 × 595 × 32

1

PANEL COMFORT 600 PS 33W 840 PS

4136198

4 × 18 W FL

4320/3900/3640

33/30/28

130

4000

100000

110

—

595 × 595 × 32

1

PANEL COMFORT 600 PS 33W 865 PS

4136199

4 × 18 W FL

4320/3900/3640

33/30/28

130

6500

100000

110

—

595 × 595 × 32

1

PANEL COMFORT 1200 PS 33W 830 PS

4136217

2 × 36 W FL

4320/3640/3120

33/28/24

130

3000

100000

110

—

1195 × 295 × 11

2

PANEL COMFORT 1200 PS 33W 840 PS

4136218

2 × 36 W FL

4320/3640/3120

33/28/24

130

4000

100000






110

—

1195 × 295 × 11

2

PANEL COMPACT



PANEL COMPACT 600 V 35W 830 840 U19 PS

4152029

4 × 18 W FL

3850/3300

35/30

110

3000/4000

70000

90

—

595 × 595 × 32

1

PANEL COMPACT 600 V 35W 830 840 U19 DALI

4152030

4 × 18 W FL

3850

35

110

3000/4000

70000

90

DALI2

595 × 595 × 32

1

<sup>1</sup>t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T<sub>90</sub>)/t[h]: L80/B10@25 °C (T<sub>90</sub>) | <sup>2</sup>Kaikki valaisimet ovat DALI-2 energiankulutuksen seuranta (DALI osa 252) ja diagnostiikka (DALI osa 253) yhteensopivia.

<sup>3</sup>Takuehdot [www.ledvance.fi/takuu](http://www.ledvance.fi/takuu)