

Dane podstawowe

Rodzina produktów	Plati
Typ oprawy	Naświetlacz LED
Zintegrowany zasilacz	Tak
Producent chipów LED	Epistar
Możliwości montażu	Natynkowo
Sterowanie	Brak, oprawa nie współpracuje ze ściemniaczami.
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	2 lata
Materiały	Aluminium

Parametry znamionowe

Moc znamionowa	10 - 300W
Znamionowy strumień świetlny	od 750lm do 22500lm
Znamionowa trwałość lampy	25 000h
Znamionowa światłość szczytowa	498cd
Znamionowy kąt rozsyłu	120°

Parametry świetlne

Strumień świetlny	od 750lm do 22500lm
Skuteczność świetlna	75 - 80lm/W
Temperatura barwowa	3000, 6000K
Wskaźnik oddawania barw	>70
Kąt rozsyłu	120°
Jednolitość barw	<6SDCM

Parametry elektryczne

Moc nominalna	10 - 300W
Napięcie zasilające	230V
Częstotliwość napięcia zasilającego	50-60Hz
Współczynnik mocy	>0,9
Klasa energetyczna	A+

Parametry eksploatacyjne

Trwałość	25 000h
Liczba cykli włącz/wyłącz	>15 000
LLMF	>0,7
Klasa szczelności IP	65
Czas nagrzewania się lampy do 60%	pomijalny
Czas zapłonu	<0,5s
Temperatura pracy	od -10° do 40°C
Temperatura składowania	od -20° do 60°C



indeks	moc	strumień świetlny	kąt rozsyłu	temperatura barwowa	CRI	IP	waga netto	wymiary oprawy	wymiary opakowania
LFL101	10W	800lm	120°	6000K	>70	65	0,376kg	L115xW108xH26mm	L125xW100xH55mm
LFL102	10W	750lm	120°	3000K	>70	65	0,376kg	L115xW108xH26mm	L125xW100xH55mm
LFL103	20W	1500lm	120°	6000K	>70	65	0,709kg	L153xW132xH27mm	L158xW115xH55mm
LFL104	20W	1400lm	120°	3000K	>70	65	0,709kg	L153xW132xH27mm	L158xW115xH55mm
LFL105	30W	2500lm	120°	6000K	>70	65	0,964kg	L178xW152xH28mm	L190xW140xH50mm
LFL106	30W	2400lm	120°	3000K	>70	65	0,964kg	L178xW152xH28mm	L190xW140xH50mm
LFL107	50W	4500lm	120°	6000K	>70	65	1,233kg	L223xW188xH28mm	L230xW175xH52mm
LFL108	50W	4000lm	120°	3000K	>70	65	1,233kg	L223xW188xH28mm	L230xW175xH52mm
LFL109	100W	8000lm	120°	6000K	>70	65	1,990kg	L291xW240xH30mm	L305xW225xH55mm
LFL111	150W	12000lm	120°	6000K	>70	65	4,176kg	L411xW313xH50mm	L415xW325xH55mm
LFL113	200W	15000lm	120°	6000K	>70	65	4,720kg	L439xW346xH56mm	L444xW251xH61mm
LFL115	250W	18500lm	120°	6000K	>70	65	6,320kg	L484xW381xH56mm	L489xW386xH61mm
LFL117	300W	22500lm	120°	6000K	>70	65	7,600kg	L520xW415xH55mm	L534xW420xH60mm