



LNH3355MK

Wkładka bezp. nożowa NH3 wsk.podw. uchwyt izol. gG 335A 500VAC

Specyfikacja techniczna

Architektura

| | |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | gG |
|----------------------------|----|

Bezpiecznik

| | |
|---------------------------------|------|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH3C |
| Charakterystyka bezpiecznika | gG |

Napięcie

| | |
|------------------------|----|
| Typ napięcia zasilania | AC |
|------------------------|----|

Prąd elektryczny

| | |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 355 A |
|-----------------|-------|

Warunki użytkowania

| | |
|-----------|-----|
| Izolowany | Tak |
|-----------|-----|

Główne atrybuty elektryczne

| | |
|--|--------|
| Znamionowa zwarciodowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1 | 120 kA |
|--|--------|

Moc

| | |
|--|------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 32 W |
|--|------|

Wymiary

| | |
|-----------|--------|
| Wysokość | 150 mm |
| Szerokość | 66 mm |
| Głębokość | 80 mm |