



80960373



IP20

KNX e/s K.x Klawisze z soczewką do modułu przycisku 2-kr, stal szlachetna, lak.

#### Właściwości techniczne

##### Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz podwójny

##### Materiały

Kolor Stal szlachetna  
Kod RAL 9022  
Wykończenie powierzchni Mat  
Materiał Metal  
Stal szlachetna  
Tworzywo termoplastyczne  
Obróbka Lakierowany

##### Wymiary

Wysokość 55 mm  
Szerokość 70 mm  
Głębokość 10 mm

##### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS  
easy

##### Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Nie  
Rodzaj montażu Montaż zaciskowy

##### Sprzęt

Przeziernik / kontrolka Tak

##### Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

##### Dodatkowe informacje

Nadruk Bez nadruku  
Montaż Mocowanie zaciskowe  
Oświetlenie Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem  
Przycisk Również dla zastosowań KNX: przycisk, 2-krotny i przycisk grupowy, 2-krotny

##### Odpowiednie do

K.x

##### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak  
Zgodność z RoHS Tak