



FZ025R

univers Drzwi zapasowe IP55, dla FR25x

Właściwości techniczne

Kompatybilność

| | |
|----------------------------|------------------|
| Odpowiedni do typu obudowy | Montaż natynkowy |
|----------------------------|------------------|

Wymiary

| | |
|-----------|---------|
| Wysokość | 1800 mm |
| Szerokość | 1250 mm |
| Głębokość | 25 mm |

Pokrywa, drzwi

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |
| Liczba drzwi obudowy | 2 |
| Typ drzwi | Drzwi skrzydłowe |
| Typ uchwytu | Dźwignia obrotowa |
| Liczba zamków | 1 |

Materiały

| | |
|----------|--------------------|
| Kod RAL | 7035 |
| Kolor | Jasnoszary |
| Materiał | Stal |
| Obróbka | Malowany proszkowo |

Architektura

| | |
|------------------------|---------------|
| Położenie drzwi szafki | Lewy Prawy |
|------------------------|---------------|

Bezpieczeństwo

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP55 |
| Typ blokowania | Bez zamka |

Sprzęt

| | |
|--------------------------|---|
| Liczba sekcji w poziomie | 5 |
|--------------------------|---|

Łączność

| | |
|----------------|------------|
| Rodzaj montażu | Z zawiasem |
|----------------|------------|

Pojemność

| | |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 0 |
|----------------|---|

Instalacja, montaż

| | |
|----------------------------------|-----|
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie |
|----------------------------------|-----|

Zrównoważony rozwój

| | |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|