



UK190482

tehalit.UK Kanał do wylewki podłogowej 2-komorowy 190X48mm stal

Właściwości techniczne

Wymiary

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Wysokość | 48 mm |
| Szerokość | 190 mm |
| Długość | 2000 mm |
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny | 9120 - 9120 mm ² |

Pojemność

| | |
|---|----|
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń) | 36 |
|---|----|

Sprzęt

| | |
|--------------------|-------|
| Zdejmowana pokrywa | Tak |
| Liczba przegród | 2 - 2 |

Instalacja, montaż

| | |
|---|-----------|
| Montaż systemu instalacji podłogowej na | W wylewce |
|---|-----------|

Materiały

| | |
|----------|------------|
| Materiał | Stal |
| Obróbka | Ocynkowany |

Warunki użytkowania

| | |
|--|--------|
| Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni | 1,5 kN |
|--|--------|

Zrównoważony rozwój

| | |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |

Ilustracje | Rysunki

