



85655273



## K.5 KNX RF quicklink Przycisk radiowy 1-kr płaski, stal, lak

### Właściwości techniczne

#### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	quicklink
--------------------------------	-----------

#### Napięcie

Zakres napięcia pracy	3 - 3 V
-----------------------	---------

#### Sprzęt

Liczba kanałów	2
Współczynnik wypełnienia impulsu nadajnika	1 %

#### Łączność

Protokół radiowy	KNX Radio
Kategoria odbiornika	2

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

#### Wymiary

Wysokość montażu	14 mm
------------------	-------

#### Materiały

Kolor	Stal szlachetna
Materiał	Stal szlachetna Tworzywo termoplastyczne

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

#### Dodatkowe informacje

Funkcja	Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, tryb pracy zał./wyl., sterowanie 1 przyciskiem góra/dół Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
Ochrona	Z zabezpieczeniem przed demontażem
Montaż	Do płaskiego montażu natynkowego i rozszerzenia kombinacji

#### Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----