




75642030



## KNX TS Sensor dotykowy 2-kr z reg. temp., szkło, białe

### Właściwości techniczne

#### Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

#### Funkcje

Z termostatem pokojowym	Tak
-------------------------	-----

#### Moc

Pobór prądu	23 mA
-------------	-------

#### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	24,20 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	27 mm
Wysokość	160 mm
Szerokość	86 mm
Głębokość	37,70 mm

#### Sprzęt

Liczba punktów sterowania	6
---------------------------	---

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	Tak
--------------------	-----

#### Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Materiał	Szkło
Wykończenie powierzchni	Połysk

#### Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

#### Ekran

Z wyświetlaczem	Tak
-----------------	-----

#### Dodatkowe informacje

Funkcja	Do funkcji załączania, załączania chwilowego, ściemniania, rolet oraz regulacji temperatury Z funkcją ochrony zaworów
Montaż	Do montażu pionowego
Rodzaj pracy	Tryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz zabezpieczenie przed zamarznięciem/przegrzaniem
Temperatura	Dodatkowe przyłącze dla zewnętrznego czujnika temperatury Pomiar temperatury przez wewnętrzny czujnik temperatury lub zewnętrzny obiekt komunikacyjny
Napięcie	Możliwość zasilania z wyjścia zasilacza KNX bez dławika (zwrócić uwagę na pobór prądu) Potrzebny dodatkowy zewnętrzny zasilacz

#### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak