

61802180	DATENBLATT	
Gültig ab: 23.02.2024	SILVYN® US-AS	

SILVYN® US-AS ist eine Innen- / Endtülle zur Montage von SILVYN® US für Schutzschläuche oder als Endtülle zur Abdeckung der Schutzschlauchenden, um Kabelverletzungen zu verhindern, wenn keine Verschraubung benutzt wird.




Material: Messing, vernickelt

Technische Merkmale:
 Nennweite NW 10 bis NW 56
 Temperaturbereich -40°C bis +250°C

Passende Schläuche: SILVYN® AS

Passende Verschraubung: SILVYN® US
 SILVYN® US-M



Maßtabelle:

Artikel Nr.	Nenngröße	Schlauch Durchmesser mm		Durchmesser C mm
		Innen	Außen	
61802180	10	8,0	10,0	6,5
61802190	14	11,0	14,0	10,0
61802200	17	14,0	17,0	12,5
61802210	19	16,0	19,0	14,5
61802220	21	18,0	21,0	16,5
61802230	27	23,0	27,0	21,5
61802240	36	31,0	36,0	29,5
61802250	45	40,0	45,0	38,0
61802270	56	51,0	56,0	49,0
Für SILVYN® LAPPGRAFF				
61802191	14	12	14	10,5
61802231	27	24	27	22,5

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
 Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MAU1 /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61802180DE Version: 05	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------