


# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko siatkowe G Magic® 75 A4

Numery katalogowe: 6005568



Korytko siatkowe w kształcie G ze spawanymi punktowo drutami stalowymi, o różnych wysokościach i szerokościach boków.

Możliwy bezpośredni montaż ścienny i sufitowy. Dane dot. obciążalności różnych rodzajów ułożenia dostępne są na zapytanie.

Tłumienie magnetyczne 15 dB.



**A4** Stal nierdzewna 1.4401

**2B** pusty, po obróbce

### Dane podstawowe

Numery katalogowe	6005568
Typ	G-GRM 75 50 A4
Oznaczenie 1	G-korytko siatkowe Magic
Wytwórca	OBO
Wymiar	75x50x3000
Kolor	stal szlachetna
Materiał	Stal nierdzewna 1.4401
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	79,467 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę	4,0827 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metr


# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko siatkowe G Magic® 75 A4


Numery katalogowe: 6005568



### Wymiary



Długość	3 000 mm
Szerokość	50 mm
Szerokość	1,97 in
Wysokość	75 mm
Wysokość	2,95 in
Wymiar A	53 mm
Wymiar B	53 mm
Wymiar C	38 mm
Wymiar H	73 mm



# Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe G Magic® 75 A4

Numery katalogowe: 6005568



## Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
System montażowy	Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	brak
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój poprzeczny	22 cm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny	2200 mm <sup>2</sup>
Forma profilu	Kształt G
Stal nierdzewna, wytrawiana	tak
Złącza bezśrubowe	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	Zamocowanie zatrzaskowe