



GBD5010009016

tehalit.GBD Kanał elektroinstalacyjny 50x100mm biały

Właściwości techniczne

Wymiary

| | |
|-----------|---------|
| Wysokość | 54 mm |
| Szerokość | 105 mm |
| Długość | 2000 mm |

Pokrywa, drzwi

| | |
|------------------------------------|-------|
| Liczba możliwych do montażu pokryw | 1 |
| Szerokość osłony 1 | 45 mm |
| Szerokość osłony 2 | 0 mm |
| Szerokość osłony 3 | 0 mm |

Wymiary

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny | 4694 - 4694 mm ² |
|--------------------------------|-----------------------------|

Pojemność

| | |
|---|----|
| Maks. liczba kabli (Ø11, wypełnienie 50%, z urządzeniami) | 16 |
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń) | 29 |

Kompatybilność

| | |
|-----------------------------|-------|
| Kompatybilny rodzaj gniazda | 45 mm |
|-----------------------------|-------|

Instalacja, montaż

| | |
|---------------------|-----|
| Perforacja podstawy | Tak |
|---------------------|-----|

Materiały

| | |
|----------|--------------------------|
| Materiał | Polichlorek winylu (PVC) |
| Obróbka | Stan surowy |
| Kolor | Biały |
| Kod RAL | 9016 |

Bezpieczeństwo

| | |
|------------------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK | IK07 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP40 |

Warunki użytkowania

| | |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

Łączność

| | |
|----------------------|---|
| Akcesoria łączeniowe | Łącznik podstawy jest osobnym elementem |
|----------------------|---|

Sprzęt

| | |
|----------------------------------|-----|
| Zacisk mocujący linkę w zestawie | Nie |
| Liczba klamer do kabli na metr | 0 |
| Z folią ochronną | Tak |

Zrównoważony rozwój

| | |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
|---------------------------|-----|

Ilustracje | Rysunki

