



TW6.01/149

Łącznik schodowy, 10AX, czarny mat

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| Seria | Simon 55 | Klasa ETIM | EC001590 Łącznik instalacyjny | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | łącznik schodowy | Nadruk/Piktogram | symbol „schody” | Jednostka miary | szt. |
| Kolor | czarny mat | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe | 5902787879174 |
| RAL (zbliżony) | RAL 9004 | Wykończenie powierzchni | matowe | Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| Typ produktu | moduł | Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy | Wys. opak. jedn. | 16 cm |
| Prąd znamionowy świetłówkowy | 10 AX | Sposób mocowania | pazurki / wkręty | Szer. opak. jedn. | 11 cm |
| Napięcie znamionowe | 250 V | Wysokość produktu | 75 mm | Długość opakowania jednostkowego | 4,5 cm |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkolączna | Szerokość produktu | 75 mm | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,056 kg |
| Stopień ochrony IP | IP20/IP44 | Głębokość produktu | 39,5 mm | Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| Uwagi | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 dodatkowo zastosować uszczelkę pod klawisze: TU1W | Głębokość wbudowania | 28 mm | Wysokość opakowania zbiorczego | 10 cm |
| Podświetlenie | opcjonalne, niedołączone | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy | Szerokość opakowania zbiorczego | 19 cm |
| | | Ilość klawiszy / dźwigni | 1 | Długość opakowania zbiorczego | 23 cm |
| | | Układ połączeń | Łącznik schodowy (bistabilny) | | |