



HWX040H

#### ACB HW Styk pomocniczy (AX-AL)

##### Właściwości techniczne

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 230 V AC15	4 A
----------------------------	-----

##### Łączność

Rodzaj montażu	Montaż na click
----------------	-----------------

##### Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	1x zmienny
--------------	------------

##### Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	690 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	1500 V
Typ napięcia zasilania	AC/DC

##### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

##### Wytrzymałość

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	15000
---	-------

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 70 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 70 °C

##### Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	3025
---	------

##### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	0 W
--	-----

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP4X
------------------------------------	------

##### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak