

BENELUX.LEDVANCE.COM

MULTI COLOUR  
MULTI LUMEN  
**ÉÉN OPLOSSING**

**LEDVANCE**



**MULTI SELECT**  
MEER OPTIES  
VOOR UW  
GEMAK


# ALTIJD HET JUISTE PRODUCT

## MULTI SELECT ARMATUREN

Het perfecte armatuur past zich aan de omgeving aan. Bij LED-armaturen met LEDVANCE MULTI SELECT kunt u de lichtstroom (lm) en/of lichtkleur eenvoudig instellen op de driver of armatuur. De verscheidenheid aan armatuurtypes staat voor maximale flexibiliteit, minder artikelnummers en altijd optimale verlichting, en dat alles met vijf jaar productgarantie. Voor uw gemak in uw verlichtingsprojecten. Bezoek [benelux.ledvance.com/nl/professioneel/multiselect](http://benelux.ledvance.com/nl/professioneel/multiselect) voor meer informatie.



SELECTEER DE  
LICHTSTROOM EN/OF DE ...



... KLEURTEMPERATUUR  
VAN HET ARMATUUR



MULTI  
SELECT



### MULTI LUMEN SPECIALE EIGENSCHAPPEN

- LED-armaturen met variabele lichtstroom (lumen)
- Lichtstroom eenvoudig in te stellen via een schakelaar op de driver of het armatuur vóór installatie
- Praktische oplossing voor optimale verlichting, bijv. voor verschillende plafondhoogtes



### MULTI COLOUR SPECIALE KENMERKEN

- LED-armaturen met maximaal drie verschillende kleurtemperaturen (warm wit, koelwit, daglicht)
- Lichtkleur eenvoudig in te stellen via een schakelaar op de driver of armatuur
- Pas de lichtkleur aan specifieke vereisten aan vóór installatie

Voorbeeld van producten in deze flyer:

**84** functionaliteiten  
waarvoor

**84** verschillende  
armaturen



vereisen  
slechts

**28** armaturen

Met één druk op de knop - maak de gewenste keuze  
**KIES LEDVANCE!**



#### VOORDELEN VOOR DE GROOTHANDEL

- Compacte assortimenten met verlaagde complexiteit
- Minder tijd en moeite voor het vinden van het juiste product

#### VOORDELEN VOOR INSTALLATEURS

- Altijd het passende armatuur voor uw project
- Snelle en praktische oplossingen
- Flexibel: aanpassingen mogelijk voor of na installatie



## EFFICIËNT EN VEELZIJDIG SURFACE SQUARE EN CIRCULAR

- Zeer veelzijdig door multi colour (3.000/4.000/5.000K)
- Wand- en plafondarmaturen
- Eenvoudige en snelle installatie



Productnaam	GTIN (EAN)	Vervangt	lm	W	lm/W	K	L70 <sup>1</sup>	°	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	No.
<b>SURFACE SQUARE EN CIRCULAR</b>										
SURFACE SQUARE 330 3CCT 24W 3CCT IP44	4099854042034	1 x 26 W CFLP	2000	24	83	3000/4000/5000	50000	120	330 x 330 x 75	
SURFACE CIRCULAR 350 3CCT 18W 3CCT IP44	4099854042072	1 x 26 W CFLP	1440	18	80	3000/4000/5000	50000	120	350 x 75	
SURFACE SQUARE 330 3CCT 24W IP44 SENSOR	4099854042058	1 x 26 W CFLP	2000	24	83	3000/4000/5000	50000	120	330 x 330 x 75	
SURFACE CIRCULAR 350 3CCT 18W IP44 SENSOR	4099854042096	1 x 26 W CFLP	1440	24	83	3000/4000/5000	50000	120	350 x 75	

## ALL-ROUND FLEXIBEL SPOT COMBO DIM

- Kleurtemperatuurregeling met multi colour (2.700/3.000/4.000K) op de spot instelbaar
- Lichtstroom aanpasbaar via schakelaar op de driver
- Extra afdekkingen afzonderlijk verkrijgbaar in verschillende kleuren





Productnaam	GTIN (EAN)	Vervangt	lm	W	lm/W	K	L70 <sup>1</sup>	°	Ø x H [mm]	No.
<b>SPOT COMBO</b>										
SPOT COMBO FIX V 5.5W CPS DIM 60DEG IP65 WT	4058075845077	50W GU10	400/600	3.5/5.5	114/109	2700/3000/4000	50000	60	68	
SPOT COMBO ADJUST V 5.5W CPS DIM 60DEG IP65 WT	4058075845091	50W GU10	400/600	3.5/5.5	114/109	2700/3000/4000	50000	60	68	

## FLEXIBEL INSTELBAAR BULKHEAD COMPACT RC

- Instelbare kleurtemperatuur (3.000K / 4.000K)
- Instelbare lumen in 3 stappen (tot maximaal 840 lumen)
- UV bestendig PC voor buitengebruik
- Versies: On/off, Sensor, Sensor/nood (3H)



Productnaam	GTIN (EAN)	lm	W	lm/w	K	L70 <sup>1</sup>		L x B x H [mm]
<b>BULKHEAD COMPACT RC</b>								<div></div>
BULKHEAD COMPACT RC V 8W CPS IP65 BK	4099854 <b>290480</b>	500/690/840	1x13W CFLi	100	3000/4000	50000	125	356 x 115 x 80
BULKHEAD COMPACT RC V 8W CPS IP65 WT	4099854 <b>290503</b>	500/690/840	1x13W CFLi	100	3000/4000	50000	125	356 x 115 x 80
BULKHEAD COMPACT RC SEN V 8W CPS IP65 BK	4099854 <b>290527</b>	500/690/840	1x13W CFLi	100	3000/4000	50000	125	356 x 115 x 80
BULKHEAD COMPACT RC SEN V 8W CPS IP65 WT	4099854 <b>290602</b>	500/690/840	1x13W CFLi	100	3000/4000	50000	125	356 x 115 x 80

<sup>1</sup> t[h]: L70/B50 @ 25°C (T<sub>a</sub>)/t[h]: L80/B10 @ 25°C (T<sub>a</sub>) | <sup>2</sup> Zie [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie) voor exacte voorwaarden.

LEDVANCE Benelux B.V.  
Cypresbaan 7  
2908 LT Capelle a/d IJssel  
Nederland  
+31 (0)10 750 14 14  
Zeteladres  
Passport Building - Leopoldlaan  
B-1930 Zaventem  
BELGIË  
+32 (0)2 550 6820

LEDVANCE

## FUNCTIONEEL GEMAK PANEL COMFORT + COMPACT

- Zeer veelzijdig dankzij instelbare lumen op de driver
- Multi colour (3.000/4.000K) versies
- Doorvoerbedrading mogelijk met meegeleverde connectorbox
- Externe driver voor meer flexibiliteit en eenvoudige installatie



Productnaam	GTIN (EAN)	Vervangt	lm	W	lm/W	K	L80 <sup>1</sup>	°	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	No.
<b>PANEL COMFORT CRI90</b>										
PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS CRI90 36W 930 940	4058075 <b>694460</b>	4 x 18 W FL	4200/4000/3600/3400	36/29.5	122/118/115/112	3000/4000	60000	90	595 x 595 x 35	1
<b>PANEL COMFORT CRI90 DALI</b>										
PANEL COMFORT 600 UGR<19 DALI CS CRI90 36W 930 940	4058075 <b>694507</b>	4 x 18 W FL	4200	36	118	3000/4000	60000	90	DALI-2/loT 595 x 595 x 35	1
<b>PANEL COMFORT UGR19</b>										
PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS 28W 830 U19 PS	4099854 <b>014604</b>	4 x 18 W FL	3640/3250/2900	28/25/22	130	3000	70000	90	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS 28W 840 U19 PS	4099854 <b>014628</b>	4 x 18 W FL	3640/3250/2900	28/25/22	130	4000	70000	90	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS 33W 830 U19 PS	4099854 <b>015090</b>	4 x 18 W FL	4320/3900/3640	33/30/28	130	3000	70000	90	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS 33W 840 U19 PS	4099854 <b>015113</b>	4 x 18 W FL	4320/3900/3640	33/30/28	130	4000	70000	90	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS 33W 865 U19 PS	4099854 <b>015137</b>	4 x 18 W FL	4320/3900/3640	33/30/28	130	6500	70000	90	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS 33W 830 U19 PS	4099854 <b>004087</b>	2 x 36 W FL	4320/3640/3120	33/28/24	130	3000	70000	90	1195 x 295 x 11	2
PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS 33W 840 U19 PS	4099854 <b>004100</b>	2 x 36 W FL	4320/3640/3120	33/28/24	130	4000	70000	90	1195 x 295 x 11	2
<b>PANEL COMFORT</b>										
PANEL COMFORT 600 PS 28W 830 PS	4099854 <b>014192</b>	4 x 18 W FL	3640/3250/2900	28/25/22	130	3000	70000	110	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 PS 28W 840 PS	4099854 <b>014215</b>	4 x 18 W FL	3640/3250/2900	28/25/22	130	4000	70000	110	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 PS 33W 830 PS	4099854 <b>014864</b>	4 x 18 W FL	4320/3900/3640	33/30/28	130	3000	70000	110	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 PS 33W 840 PS	4099854 <b>014888</b>	4 x 18 W FL	4320/3900/3640	33/30/28	130	4000	70000	110	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 PS 33W 865 PS	4099854 <b>014901</b>	4 x 18 W FL	4320/3900/3640	33/30/28	130	6500	70000	110	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 1200 PS 33W 830 PS	4099854 <b>002731</b>	2 x 36 W FL	4320/3640/3120	33/28/24	130	3000	70000	110	1195 x 295 x 11	2
PANEL COMFORT 1200 PS 33W 840 PS	4099854 <b>003981</b>	2 x 36 W FL	4320/3640/3120	33/28/24	130	4000	70000	110	1195 x 295 x 11	2
<b>PANEL COMPACT</b>										
PANEL COMPACT 600 V 35W 830 840 U19 PS	4099854 <b>206535</b>	4 x 18 W FL	3850/3300	35/30	110	3000/4000	50000	90	595 x 595 x 32	1
PANEL COMPACT 600 V 35W 830 840 U19 DALI	4099854 <b>206603</b>	4 x 18 W FL	3850	35	110	3000/4000	50000	90	DALI2 595 x 595 x 32	1

<sup>1</sup> t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T<sub>a</sub>)/t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T<sub>a</sub>) | <sup>2</sup> Alle DALI-armaturen ondersteunen DALI-2 Energy Data (DALI deel 252) en DALI-2 Diagnostic Data (DALI deel 253).

<sup>3</sup> Zie [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie) voor exacte voorwaarden.