



## ACGZ4CZ/11

Gniazdo wtyczkowe poczwórne z uziemieniem - w wersji IP44 z przesłonami torów prądowych - klapka w kolorze pokrywy, 16A, szybkozłączna, biały

|                                  |  |                            |   |   |                  |
|----------------------------------|--|----------------------------|---|---|------------------|
| Seria                            | Simon Aquaclick  | Klasa ETIM                 | EC000125 Gniazdo                          | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 5                |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo wtyczkowe poczwórne z uziemieniem - w wersji IP44 z przesłonami torów prądowych - klapka w kolorze pokrywy | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, ABS, PC, bezhalogenowe | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | biały  | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne                                 | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787867508    |
| RAL (zblizony)                   | RAL 9003   | Wykończenie powierzchni    | błyszczące                                | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | kompletny produkt  | Sposób montażu [ETIM]      | montaż natynkowy                          | Wys. opak. jedn.                        | 20 cm            |
| Prąd znamionowy                  | 16 A   | Sposób mocowania           | wkręty (np. do puszek)                    | Szer. opak. jedn.                       | 15 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V  | Wysokość produktu          | 130 mm                                    | Długość opakowania jednostkowego        | 6 cm             |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłączna  | Szerokość produktu         | 110 mm                                    | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,3 kg           |
| Stopień ochrony IP               | IP44   | Głębokość produktu         | 53 mm                                     | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Podświetlenie                    | nie  | Model                      | z uziemieniem                             | Wysokość opakowania zbiorczego          | 13 cm            |
| Liczba modułów                   | 1  | Pokrywa gniazda            | kompletna obudowa                         | Szerokość opakowania zbiorczego         | 20 cm            |
| Liczba jednostek                 | 4  | Klapka uchylna             | tak                                       | Długość opakowania zbiorczego           | 21,5 cm          |
| Zakres częstotliwości            | 50-60 Hz   | Zasilanie specjalne        | bez specjalnego zasilania                 |   |                  |
| Przesłony otworów prądowych      | tak  |                            |   |   |                  |
| Kolor klapki                     | w kolorze pokrywy  |                            |   |   |                  |