



533023

**one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Prąd załączania | 16 AX (200W LED (SBL)) |
| Prąd znamionowy | 16 A                   |

**Instalacja, montaż**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

**Materiały**

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Materiał | Metal, Tworzywo sztuczne |
|----------|--------------------------|

**Łączność**

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Rodzaj montażu | Montaż zaciskowy, Połączenie śrubowe |
|----------------|--------------------------------------|

**Wymiary**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Wbudowane puszkki podtynkowe | 35 mm |
|------------------------------|-------|

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05 |

**Dodatkowe informacje**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Typ połączenia  | Z zaciskami śrubowymi                         |
| Oświetlenie     | Bez podświetlenia (nie może być podświetlony) |
| Rodzaj łącznika | 3x 1-biegunowy wył.                           |