



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



TR-24

Transformator 24V 12VA

Index: TR-24

Transformator sieciowy
Napięcie wyjściowe 24 V

Transformator TR-24 służy **do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które nie wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci.**



5 908312 596172 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Uwaga!

Transformator TR-24 posiada **jednokrotny elektroniczny bezpiecznik termiczny**, który zabezpiecza transformator przed przekroczeniem temperatury 115°C. Dla kompletnej ochrony odbiornika zalecane jest podłączenie dodatkowego zabezpieczenia nadprądowego 1,5 A (np. modułu bezpiecznikowego BZ-1) po stronie wtórnej.

DANE TECHNICZNE

Wykonany jako transformator bezpieczeństwa	Nie
Wykonany jako transformator separacyjny	Tak
Wykonany jako autotransformator	Nie
Napięcie pierwotne 1	230-230 V
Napięcie wtórne 1	24-24 V
Znamionowa moc pozorna	12 VA
Odporność na zwarcie	Nie
Szerokość	52,5 mm
Wysokość	90 mm

Głębokość	65 mm
Rdzeń toroidalny	Nie
Do montażu PCB	Nie
Wersja modułowa	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20
Moc	12 W
Zużycie energii w trybie czuwania	0 W

Instrukcja

Deklaracja Reach

Deklaracja RoHS