


EVG BALLAST


RSTR
oprawy rastrowe




● RSTR 418 PT-EVG




● RSTR 418 NT-EVG




● RSTR 236 NT-EVG



poprzeczki rastra w kształcie „V”,
standardowy odbłyśnik w kształcie
półparaboli



gniazda świetlówek
zamaskowane odbłyśnikiem



oprawy przystosowane do
zawieszenia na zawieszach



łatwy montaż rastra
na zaczepach sprężynujących



obudowa z blachy stalowej
malowana proszkowo, odporna na
działanie promieniowania UV

NAZWA	KOD	MOC	TRZONK	MONTAŻ
220-240~; 50/60Hz ; EVG w komplecie				
RSTR 418 PT-EVG	30000	4x18W	G13	
RSTR 418 NT-EVG	30001	4x18W		
RSTR 236 NT-EVG	30002	2X36W		

RSTR EVG oprawy rastrowe wyposażone w statecznik elektroniczny, zapewniający wydłużoną żywotność świetlówek oraz natychmiastowy zapłon i stabilną pracę źródeł światła (bez migotania).

Przeznaczenie:

sale komputerowe i konferencyjne, biura, urzędy oraz różnorodne pomieszczenia użyteczności publicznej, ciągi komunikacyjne