

MONTO® Drabina wielofunkcyjna Tribilo®

Trzyelementowa aluminiowa drabina wielofunkcyjna, do użytku jako drabina przystawna, rozsuwana i wolnostojąca z wysuwającym elementem.

- + powlekane proszkowo, stalowe prowadnice ułatwiające rozsuwanie drabiny
- + samozabezpieczające się zaczepy (system AutoSnap) zapobiegające rozsunięciu się drabiny podczas transportu
- + odporne na zrywanie i warunki atmosferyczne pasy zapobiegające samoczynnemu złożeniu/rozłożeniu się drabiny
- + szeroki stabilizator zapewniający stabilność drabiny
- + antypoślizgowe stopki (SafetyCap)




Drabiny z możliwością ustawienia na schodach:

Nr kat. 121 226 – 3x8 szczebli

Nr kat. 121 240 – 3x10 szczebli

Nr kat. 121 257 – 3x12 szczebli



AutoSnap
System



Ilość szczebli			3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14	3 x 8*	3 x 10*	3 x 12*	
1		A do ok.	w m	6,85	7,65	9,30	10,90	6,05	7,65	9,30
		B ok.	w m	4,85	5,65	7,30	8,90	4,05	5,65	7,30
		C ok.	w m	6,05	6,90	8,60	10,25	5,25	6,90	8,60
		D ok.	w m	5,85	6,65	8,30	9,90	5,05	6,65	8,30
2		A do ok.	w m	4,95	5,45	6,55	7,60	4,40	5,45	6,55
		B ok.	w m	2,95	3,45	4,55	5,60	2,40	3,45	4,55
		C ok.	w m	4,40	4,95	6,05	7,20	3,80	4,95	6,05
		D ok.	w m	4,20	4,70	5,80	6,85	3,65	4,70	5,80
3		A do ok.	w m	3,85	4,10	4,65	5,20	3,60	4,10	4,65
		B ok.	w m	1,85	2,10	2,65	3,20	1,60	2,10	2,65
		C ok.	w m	2,70	3,00	3,55	4,10	2,40	3,00	3,55
		D ok.	w m	2,55	2,85	3,35	3,90	2,30	2,85	3,35
4		A do ok.	w m	3,60	3,90	4,40	4,95	3,35	3,85	4,40
		B ok.	w m	1,60	1,90	2,40	2,95	1,35	1,85	2,40
		C ok.	w m	2,70	3,00	3,55	4,10	2,40	3,00	3,55
		D ok.	w m	2,60	2,85	3,40	3,95	2,35	2,85	3,40
5		A do ok.	w m	–	–	–	–	4,40	4,95	5,45
		B ok.	w m	–	–	–	–	2,40	2,95	3,45
		C ok.	w m	–	–	–	–	3,25	3,80	4,40
		D ok.	w m	–	–	–	–	3,10	3,65	4,20
Waga produktu ok.		w kg	16,3	17,8	26,7	30,8	15,3	17,8	26,7	
	Szerokość (B) ok.	w m	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	
	Głębokość (T) ok.	w m	0,18	0,18	0,24	0,24	0,18	0,18	0,24	
	Długość (L) ok.	w m	2,70	3,00	3,55	4,10	2,45	3,00	3,55	
Nr kat.			120601	120618	120625	120717	121226	121240	121257	

Combi
System



①



②



③



④



⑤



⑥



⑧

Combi-Akcesoria z zakresu bezpieczeństwa

Półka/stopień

- + zapewnia bezpieczną i wygodną pracę na drabinach ze szczeblami
- + może być użytkowana jako półka przy różnych pracach prowadzonych na drabinach ze szczeblami
- + nośność do 150 kg
- + atestowana przez TÜV



Nr kat.
122063

Szpice do drabin (para)

- + zgodnie z przepisami bezpieczeństwa na podłożu trawiastym należy zastosować szpice do drabin
- + do użytku również przy drabinach ze stabilizatorem
- + dostosowane do podłużnic o przekroju 64 x 25 mm do 97 x 25 mm
- + atestowane przez TÜV



Nr kat.
121400

Przedłużenie podłużnicy z regulacją wysokości



- + do wyrównania nierówności podłoża, np. na schodach, przy krawężnikach
- + bezstopniowa regulacja do maks. 600 mm
- + dostosowane do podłużnic o przekroju 64 x 25 mm do 97 x 25 mm
- + atestowane przez TÜV



Nr kat.
122292

Uchwyt dystansowy


- + do prac w trudno dostępnych miejscach, np. przy wystęпах muru, dachu
- + wsporniki teleskopowe wysuwane do 600 mm
- + dostosowany do podłużnic o przekroju 64 x 25 mm do 97 x 25 mm
- + atestowany przez TÜV



Nr kat.
122018

Stabilizator

- + do wyrównania nierówności podłoża do maks. 17 cm na np. schodach, wystęпах
- + dostosowany do podłużnic o przekroju 64 x 25 mm do 97 x 25 mm
- + atestowany przez TÜV



Nr kat.
121417

Regulacja poziomu do stabilizatora

- + zniwelowanie różnicy wysokości zapewnia bezpieczne oparcie stabilizatora na schodach, wystęпах i nierównym podłożu (zakres regulacji do 230 mm)
- + do wszystkich drabin ze stabilizatorami
- + atestowany przez TÜV



Ciężar kg
1,3

Nr kat.
122285

Pomost roboczy do drabiny MultiMatic 4x3


- + do wykorzystania drabiny jako pomost roboczy lub jako półka
- + antypoślizgowa i zabezpieczona przed wilgocią platforma robocza o maks. obciążeniu do 150 kg



Nr kat.
122261

Komplet uchwytów przyściennych

- + do bezpiecznego zawieszenia drabin
- + zamykany (w komplecie nie ma kłódki)
- + wymiary wewnętrzne: 270 x 150 mm



Nr kat.
122469