

Karta charakterystyki technicznej

GOLDEN SPRINT, z rowkiem krzyżowym


Numery katalogowe: 3195929



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und Hostaflonbeschichtet. Łeb stożkowy z rowkiem krzyżowym i do wkrętaka (Pozidrive rozm. 2 oprócz śr. 6 mm Pozidrive rozm. 3).

Stosowanie śrub SPRINT znacznie skraca czas wkręcania w porównaniu do śrub tradycyjnych. Jest to zasługa końcówki z gwintem jednowojnym, który przechodzi w gwint dwuwojny.

Zastosowanie: drewno, płyty mocujące, płyty regipsowe, kołki z tworzywa sztucznego.



St stal

G cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Numery katalogowe	3195929
Typ	4758 6.0x40
Oznaczenie 1	Śruba Golden-Sprint
Oznaczenie 2	Łeb stoż., napęd +/- szczelina
Wytwórca	OBO
Wymiar	6x40mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	200
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,72 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

GOLDEN SPRINT, z rowkiem krzyżowym

Numery katalogowe: 3195929



Wymiary



Długość	40 mm
Wymiar D	6 mm
Wymiar L	40 mm

Dane techniczne

hartowana	tak
Średnica łba	12 mm
Forma nagłówka	Łeb stożkowy
System śrubowy	Gniazdo kombinowane
Dwukanałowe	tak