



962622501

## Integro Flow Gniazdo z uz. "Standard bryt." z podwyż. ochr. st., brąz

### Właściwości techniczne

#### Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	13 A
-----------------	------

#### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

#### Materiały

Kolor	Brązowy
Kod RAL	8017
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

#### Wymiary

Wysokość	55,50 mm
Szerokość	55,50 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	20 mm

#### Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

#### Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Rodzaj montażu	Instalacja poprzez wbudowanie Mocowanie śrubowe

#### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	Standard brytyjski
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

#### Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

#### Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

#### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

#### Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie

#### Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
Oslona	Oslona centralna
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

#### Odpowiednie do

integro

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS

Tak